

4		3		2		1																																					
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC		DIST		REVISIONS																																			
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.		G		14		P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD																									
										Y1		REVISED PER ECO-11-004917		11MAR11		RK		HMR																									
SA AMP 2210 ECV UL STAMPING DETAIL BODY INSULATION 31.75 MAX [1.250] 1 FOR 9.14 [.360] MAX WIRE INSULATION DIA 2 MATERIAL: BODY; COPPER PER ASTM B152 INSULATION; PVC COLOR; PURPLE 3 FINISH: BODY; TIN PL. PER ASTM B545 <table><tr><td colspan="2">AMP WIRE RANGE</td><td colspan="2">UL Listed</td><td colspan="2">SR LR7189 Certified</td></tr><tr><td colspan="2">22-10 AWG SOLID OR STRANDED</td><td colspan="2">22-10 AWG SOLID OR STRANDED</td><td colspan="2">22-10 AWG SOLID OR STRANDED</td></tr></table><table><tr><td>100</td><td>LOOSE PC,BOX</td><td>8-321519-1</td></tr><tr><td>1500</td><td>TAPE MOUNTED</td><td>2-321519-2</td></tr><tr><td>-</td><td>LOOSE PIECE</td><td>321519</td></tr><tr><td>QTY</td><td>DESCRIPTION</td><td>PART NO</td></tr></table> AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752 FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111 FOR ORDER ENTRY 1-800-526-5142 MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105° C MAX VOLTAGE RATING: 600V MAX (BUILDING & WIRING) 1000V MAX (FIXTURES & SIGNS) CIRCULAR MIL AREA: 1.65-6.59mm² [3248-13000] SOLID OR STRANDED THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: INCHES TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.20 [.008] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH 2 3 MATERIAL 2 DWN G KRUPER 1/93 CHK R HERSEY 1/93 APVD M ELLIS 1/93 PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT - CUSTOMER DRAWING TE Connectivity NAME SPLICE, WIRE, CLOSED END SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-321519 RESTRICTED TO - SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV Y1 1470-19 (3/11)																				AMP WIRE RANGE		UL Listed		SR LR7189 Certified		22-10 AWG SOLID OR STRANDED		22-10 AWG SOLID OR STRANDED		22-10 AWG SOLID OR STRANDED		100	LOOSE PC,BOX	8-321519-1	1500	TAPE MOUNTED	2-321519-2	-	LOOSE PIECE	321519	QTY	DESCRIPTION	PART NO
AMP WIRE RANGE		UL Listed		SR LR7189 Certified																																							
22-10 AWG SOLID OR STRANDED		22-10 AWG SOLID OR STRANDED		22-10 AWG SOLID OR STRANDED																																							
100	LOOSE PC,BOX	8-321519-1																																									
1500	TAPE MOUNTED	2-321519-2																																									
-	LOOSE PIECE	321519																																									
QTY	DESCRIPTION	PART NO																																									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.