




Description	Material	Finish
Body	Brass	Nickel
Socket	BE CU	Gold
Insulation	PTFE	N/A
Washer	PH Bronze	Nickel
Gasket	SI Rubber	Rubber
Crimp Ring	Brass	Nickel
Insulator	PTFE	N/A
Cover	Brass	Nickel
Heat Shrink	Polyolefin	Black

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPV
B	Add Heat Shrink to Drawing	28-JUL-09	CJ
C	Updated dimensions, instructions; Added new title block	2-JUL-12	SAH




CONREVSMA012 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Strip the cable to the recommended dimensions.
- Slip heat shrink and crimp ring onto stripped cable.
- Slide the cable into the body until the center conductor is centered in the fork.
- Push the braided shield over the barrel.
- Solder the center conductor into the center of the fork.
- Slide the crimp ring over the shield and crimp with a 0.128" hex crimp tool (or one labeled for use with RG-174 cable).
- Trim off any excess shield wire sticking out from the ring.
- Slip the heat shrink over the crimp ring until it is against the body and shrink.
- Insert insulator into body.
- Push the cover into the opening.



CRIMP RING




HEAT SHRINK

SIDE VIEW

NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm].
- DIMENSIONS APPLY AFTER FINISHING.
- MANUFACTURE TO BE COMPLIANT WITH EU RoHS DIRECTIVE.
- SAFETY BREAK ALL SHARP CORNERS AND EDGES .02 MAXIMUM.



RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIMENSIONS

WARNING: THIS DRAWING CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION THAT IS THE SOLE PROPERTY OF LINX TECHNOLOGIES, AND SHALL BE TREATED AS SUCH. NO DISCLOSURE OR REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PERMITTED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF LINX TECHNOLOGIES OR ITS DESIGNATED AGENTS.

MATERIAL:	TOLERANCES: .020 [0.50]-.200 [5.00]= ±.008 [0.20] .200 [5.00]-1.200 [30.00]= ±.016 [0.40] 1.20 [30.0]-4.75 [120.0]= ±.024 [0.60] 4.75 [120.0]-12.40 [315.0]= ±.040 [1.0]	PROJECTION:
FINISH:	DRAWN: B.MURPHY DT: 2-JUL-12	ANGLES: ±1°
	ENGR: S.HOGAN DT: 2-JUL-12	

Linx

159 ORT LANE
MERLIN, OR 97532

TITLE:
**RP-SMA MALE RIGHT ANGLE
CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE**

SIZE A	DWG. NO. CONREVSMA012	REV C
SCALE: 2:1	DO NOT SCALE DRAWING	SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.