

CMPD1001
 CMPD1001A
 CMPD1001S

**SURFACE MOUNT
 HIGH CURRENT
 SILICON SWITCHING DIODE**



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPD1001 series types are silicon switching diodes manufactured by the epitaxial planar process, designed for applications requiring high current capability.



SOT-23 CASE

The following configurations are available:

CMPD1001 SINGLE
 CMPD1001A DUAL, COMMON ANODE
 CMPD1001S DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: L20
MARKING CODE: L22
MARKING CODE: L21

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)

Continuous Reverse Voltage
 Continuous Forward Current
 Peak Repetitive Forward Current
 Peak Repetitive Reverse Current
 Peak Forward Surge Current, tp=1.0µs
 Peak Forward Surge Current, tp=1.0s
 Power Dissipation
 Operating and Storage Junction Temperature
 Thermal Resistance

SYMBOL

V_R 90
 I_F 250
 I_{FRM} 600
 I_{RRM} 600
 I_{FSM} 6.0
 I_{FSM} 1.0
 P_D 350
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 Θ_{JA} 357

UNITS

V
 mA
 mA
 mA
 A
 A
 mW
 °C
 °C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I _R	V _R =90V		100	nA
I _R	V _R =90V, T _A =150°C		100	µA
BV _R	I _R =100µA	90		V
V _F	I _F =10mA		0.75	V
V _F	I _F =50mA		0.84	V
V _F	I _F =100mA		0.90	V
V _F	I _F =200mA		1.00	V
V _F	I _F =400mA		1.25	V
C _T	V _R =0, f=1.0MHz		35	pF
t _{rr}	I _R =I _F =30mA, Rec. to 3.0mA, R _L =100Ω		50	ns

CMPD1001
 CMPD1001A
 CMPD1001S



**SURFACE MOUNT
 HIGH CURRENT
 SILICON SWITCHING DIODE**


SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

PIN CONFIGURATIONS




CMPD1001

LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

MARKING CODE: L20




CMPD1001A

LEAD CODE:

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Anode D2

MARKING CODE: L22



CMPD1001S

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: L21

R6 (25-January 2010)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.