








SECTION A-A



Poles	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Dim L	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
Dim B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
TOL	±0.15				±0.20				±0.25			
Poles	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Dim L	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	
TOL	±0.25		±0.30				±0.40					

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	12/15/08	Flange screw changed from "-" slot type to "+/-" slot type	Kind
△	12/15/08	Operating Temp. changed from -30°C +105°C to -40°C +115°C	Kind
△	2010.03.08	Add the 2P mark	Jacke
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- Item a Terminal body:Thermoplastic (UL94V-0)
- Item b Terminal cover:Thermoplastic (UL94V-0)
- Item c Female contact:PhBz (CuSn) Tin plated
- Item d Clamp:Brass, Ni plated
- Item e Terminal screw:Steel Zinc plating "-" slot type
- △ ● Item f With flange screw:steel M2.5 Zinc plated "+/-" slot type

Electrical cULus

- Voltage rating:300V
- Current rating:20A
- Solid wire(AWG):12-24
- Stranded wire(AWG):12-24
- Torque(Lb-In): 5
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus

TJ xx 51 x 7 xxxx G

02	2 CONTACTS	0	Black (RAL9005)	0000	Standard @ Logo	RoHS
03	3 CONTACTS	2	Red (RAL3001/D)	000A	Standard ANY Logo	Pb<40,000ppm
...	...	3	Orange(RAL2011/P)	Any special item by		
24	24 CONTACTS	4	Yellow(RAL1018/A)	customer request,		
		5	Green(RAL6018/T)	please contact sales		
		6	Blue (RAL5015/A)	department.		
		8	Grey(RAL7035/D)			

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TJ 5.08 Series With flange contact on up side									
PART NO.	TJxx51x7xxxxG				DWG NO.	8TJ0A02				
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.					Tolerance	
		Jacke 2010.03.09	Jacke 2010.03.09						UNIT: mm	X. ±0.50
					SCALE: NONE	X.X ±0.30				
				SHEET: 01/01	REV.: D	X.XX ±0.10				
						X° ±1°				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.