



RECOMMENDED STRIP LENGTH

- USE INSTRUCTION SHEET 408-9088
- SPECIAL USE OF PRO-CRIMPER HAND TOOL AND DIE, USE RG-59 SQUARE CRIMP ON THE CENTER CONTACT AND RG-58 ROUND CRIMP ON THE FERRULE
- SEE SEPARATE RESTRICTED CUSTOMER DRAWING WITH THIS PART NUMBER

|                        |  |       |         |      |               |          |          |          |          |            |            |          |            |
|------------------------|--|-------|---------|------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| OBSOLETE               | RG-59 TYPE,C.C=.031 DIA,CAROL COLUMBIA,C1103         | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 1-221182-0 | 221184-2 | 9-221185-4 |
| OBSOLETE               | RG-179/U,179A/U,179B/U,187/U,187A/U                  | 28.96 | [1.140] | .044 | .104/.170     | 354940-1 | 318451-2 | 227194-2 | 222001-4 | 9-328666-0 | 1-221182-2 | 221184-3 | 9-221185-3 |
| OBSOLETE               | RG-6/U,6A/U  | 37.85 | [1.490] | .044 | .330          | 354940-1 | 58538-1  | -        | -        | 9-51713-1  | 1-221182-0 | 221184-5 | 9-221185-2 |
| OBSOLETE               | RG-59/U,59A/U,59B/U                                  | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 221182-2   | 221184-2 | 9-221185-1 |
| OBSOLETE               | BELDEN 9248  | 27.69 | [1.090] | .044 | .265          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50427-0  | 221182-8   | 221184-1 | 9-221185-0 |
|                        | BELDEN 643948  | 29.72 | [1.170] | .044 | .240          | 354940-1 | 58435-1  | -        | -        | 9-221132-0 | 1-221182-0 | 221184-8 | 3-221185-6 |
| OBSOLETE               | BELDEN 633938  | 27.69 | [1.090] | .044 | .265          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 221182-8   | 221184-1 | 3-221185-5 |
|                        | C&M 17189  | 28.96 | [1.140] | .044 | .104/.170     | 354940-1 | 318451-2 | 414932-2 | -        | 9-328666-0 | 1-221182-6 | 221184-3 | 3-221185-4 |
| OBSOLETE               | BELDEN 88281   | 27.69 | [1.090] | .044 | .330          | 354940-1 | 58538-1  | -        | -        | 9-221132-2 | 1-221182-0 | 221184-1 | 3-221185-3 |
|                        | COMSCOPE F59 HEC-2                                   | 28.96 | [1.140] | .044 | .265          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50427-0  | 1-221182-0 | 221184-2 | 3-221185-1 |
| OBSOLETE               | COMM/SCOPE S59HEC                                    | 28.96 | [1.140] | .044 | .265          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50427-0  | 221182-2   | 221184-6 | 2-221185-9 |
|                        | MADISON 9292, 9296 OR MONTROSE 8686, 8687            | 28.96 | [1.140] |      |               | 58433-1  | 58435-1  | -        | -        | 9-50427-1  | 221182-2   | 221184-7 | 2-221185-8 |
| OBSOLETE               | RG-59 TYPE,C.C=.031 DIA,CAROL COLUMBIA,C1103         | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 1-221182-0 | 221184-2 | 2-221185-7 |
|                        | BELDEN 8281, 9231                                    | 31.75 | [1.250] | .044 | .330          | 354940-1 | 58538-1  | -        | -        | 9-50427-2  | 1-221182-0 | 221184-4 | 2-221185-6 |
| OBSOLETE               | MADISON 9292, 9296 OR MONTROSE 8686, 8687            | 28.96 | [1.140] | -    | -             | 58433-1  | 58435-1  | -        | -        | 9-50427-1  | 221182-2   | 221184-7 | 2-221185-5 |
|                        | C&M CABLE 25785                                      | 28.96 | [1.140] | -    | -             | 354940-1 | 58304-4  | -        | -        | 3-328666-6 | 221182-4   | 221184-6 | 2-221185-4 |
|                        | MONTROSE CBL8196                                     | 28.96 | [1.140] | .044 | NOT ROUND     | 354940-1 | 58174-1  | -        | -        | 9-329461-2 | 221182-2   | 221184-3 | 2-221185-3 |
|                        | ERICSSON T2C   | 28.96 | [1.140] | -    | -             | 354940-1 | 58304-3  | -        | -        | 1-221182-2 | 221182-2   | 221184-3 | 2-221185-2 |
|                        | CUSTOM CABLE (JOD=.105, DOD=.062, COD=.015)          | 28.96 | [1.140] | .044 | .104/.170     | 354940-1 | 318451-2 | 227194-2 | 222001-4 | 9-328666-0 | 221182-6   | 221184-3 | 2-221185-0 |
| SUPERSEDED BY 221185-5 | GEPCO VP6000   | 30.20 | [1.189] | -    | 30.20 [1.189] | 354940-1 | 220189-7 | -        | -        | 9-221132-2 | 1-221182-0 | 221184-4 | 1-221185-9 |
|                        | AT&T 735A  | 28.96 | [1.140] | .044 | NOT ROUND     | 354940-1 | 58174-1  | -        | -        | 9-328666-2 | 221182-6   | 221184-3 | 1-221185-8 |
|                        | RG-6 TYPE  | 37.85 | [1.490] | -    | -             | 354940-1 | 220189-7 | -        | -        | 9-51713-1  | 1-221182-6 | 221184-5 | 1-221185-7 |
| SUPERSEDED BY 221185-1 | MADISON CABLE TYPE CL2P WITH 18 AWG CENTER CONDUCTOR | 27.69 | [1.090] | -    | -             | 354940-1 | 58086-1  | -        | -        | 9-50427-0  | 221182-8   | 221184-1 | 1-221185-6 |
|                        | BELDEN 1164A, 1167A                                  | 28.45 | [1.120] | .044 | NOT ROUND     | 354940-1 | 58174-1  | -        | -        | 9-329461-0 | 1-221182-6 | 221184-3 | 1-221185-5 |
|                        | AT&T KS 19224 L2 CABLE                               | 28.96 | [1.140] | -    | -             | 354940-1 | 58174-1  | 227194-2 | 222001-4 | 9-328666-2 | 1-221182-2 | 221184-3 | 1-221185-4 |
|                        | ASTRO 20-435-B OR 20-405-E                           | 28.96 | [1.140] | .044 | NOT ROUND     | 354940-1 | 58174-1  | 227194-2 | 222001-4 | 9-329461-0 | 1-221182-2 | 221184-3 | 1-221185-2 |
|                        | RG-59/U,59A/U,59B/U                                  | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 221182-2   | 221184-2 | 1-221185-1 |
|                        | BELDEN 9145  | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-1  | 1-221182-0 | 221184-2 | 1-221185-0 |
|                        | RG-59 TYPE,C.C=.031 DIA,CAROL COLUMBIA,C1103         | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 1-221182-0 | 221184-2 | 221185-9   |
|                        | RG-179/U,179A/U,179B/U,187/U,187A/U                  | 28.96 | [1.140] | .044 | .104/.170     | 354940-1 | 318451-2 | 227194-2 | 222001-4 | 9-328666-0 | 1-221182-2 | 221184-3 | 221185-8   |
|                        | RG-6/U,6A/U  | 37.85 | [1.490] | .044 | .330          | 354940-1 | 58538-1  | -        | -        | 9-51713-1  | 1-221182-0 | 221184-5 | 221185-7   |
|                        | TIMES RG-59/U DOUBLE BRAID WITH .270 O.D.            | 27.69 | [1.090] | -    | -             | 354940-1 | 58086-1  | -        | -        | 9-50427-0  | 221182-2   | 221184-2 | 221185-6   |
|                        | BELDEN 8281, 8281F, 9231 AND GEPCO VP6000            | 31.75 | [1.250] | .044 | .330          | 354940-1 | 58538-1  | -        | -        | 9-221132-2 | 1-221182-0 | 221184-4 | 221185-5   |
|                        | BELDEN 8218  | 28.45 | [1.120] | .044 | NOT ROUND     | 354940-1 | 58174-1  | -        | -        | 9-329461-0 | 221182-6   | 221184-3 | 221185-3   |
|                        | RG-59/U,59A/U,59B/U                                  | 27.69 | [1.090] | .044 | .240          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50428-0  | 221182-2   | 221184-2 | 221185-2   |
|                        | BELDEN 9248  | 27.69 | [1.090] | .044 | .265          | 354940-1 | 58536-1  | -        | -        | 9-50427-0  | 221182-8   | 221184-1 | 221185-1   |

|                    |   |                         |                     |            |         |                        |                |                 |                 |                   |             |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| FOR USE WITH CABLE | A | CRIMP CONTACT (SQUARED) | CRIMP FERRULE (DIA) | CRIMP TOOL | DIE SET | ⑤ PLASTIC TUBING QTY=1 | ④ TUBING QTY=1 | ③ FERRULE QTY=1 | ② CONTACT QTY=1 | ① PLUG ASSY QTY=1 | PART NUMBER |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

|                         |  |  |                     |  |
|-------------------------|--|--|---------------------|--|
| DIMENSIONS: mm [INCHES] | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | DIN B WERNER 1-17-90   | REV D LAMAN 2-15-90 | <br>TE Connectivity  |
| 0 PLC ± -               | 1 PLC ± -                              | 2 PLC ± 0.41 [016]   | 3 PLC ± -           |  |
| 4 PLC ± -               | ANGLES ± -                             | NAME: PHILLIPS<br>PRODUCT SPEC: 108-12095<br>APPLICATION SPEC: |                     | SIZE: A1<br>CASE CODE: 00779<br>DRAWING NO: 221185<br>RESTRICTED TO: |
| MATERIAL:               | FINISH:                                | WEIGHT:  | SCALE: 5:1          | SHEET 1 OF 1<br>REV AV4  |

CUSTOMER DRAWING



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.