


# High Voltage HiPerFET Power MOSFET

## IXFH 12N120


$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 1200 \text{ V} \\ I_{D(\text{cont})} &= 12 \text{ A} \\ R_{DS(\text{on})} &= 1.4 \Omega \\ t_{rr} &\leq 300 \text{ ns} \end{aligned}$$

Preliminary Data Sheet



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{DSS}$	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200	V
$V_{DGR}$	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	1200	V
$V_{GS}$	Continuous	$\pm 30$	V
$V_{GSM}$	Transient	$\pm 40$	V
$I_{D25}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	12	A
$I_{DM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , pulse width limited by $T_{JM}$	48	A
$I_{AR}$		12	A
$E_{AR}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
$E_{AS}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.0	J
$dv/dt$	$I_S \leq I_{DM}$ , $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ , $V_{DD} \leq V_{DSS}$ , $T_J \leq 150^\circ\text{C}$ , $R_G = 2 \Omega$	10	V/ns
$P_D$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	500	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$		150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$M_d$	Mounting torque	1.13/10 Nm/lb.in.	
<b>Weight</b>		6	g
	Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$

TO-247 AD



G = Gate, D = Drain,  
S = Source, TAB = Drain

### Features

- International standard package JEDEC TO-247 AD
- Low  $R_{DS(\text{on})}$  HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Fast switching times

### Applications

- Switch-mode and resonant-mode power supplies
- Motor controls
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- DC choppers

### Advantages


- Easy to mount with 1 screw (isolated mounting screw hole)
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{DSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ , $I_D = 1 \text{ mA}$	1200		V
$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS} = V_{GS}$ , $I_D = 4 \text{ mA}$	3		V
$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 30 \text{ V}_{DC}$ , $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
$I_{DSS}$	$V_{DS} = V_{DSS}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$			50 $\mu\text{A}$ 3 mA
$R_{DS(\text{on})}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2\%$			1.4 $\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		(T <sub>J</sub> = 25°C, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
<b>g<sub>fs</sub></b>	V <sub>DS</sub> = 20 V; I <sub>D</sub> = 0.5 I <sub>D25</sub> , pulse test	6	10		S
<b>C<sub>iss</sub></b>	V <sub>GS</sub> = 0 V, V <sub>DS</sub> = 25 V, f = 1 MHz		3400		pF
<b>C<sub>oss</sub></b>			280		pF
<b>C<sub>rss</sub></b>			105		pF
<b>t<sub>d(on)</sub></b>	V <sub>GS</sub> = 10 V, V <sub>DS</sub> = 0.5 • V <sub>DSS</sub> , 0.5 I <sub>D25</sub> R <sub>G</sub> = 1.5 Ω (External)		24		ns
<b>t<sub>r</sub></b>			25		ns
<b>t<sub>d(off)</sub></b>			35		ns
<b>t<sub>f</sub></b>			17		ns
<b>Q<sub>g(on)</sub></b>	V <sub>GS</sub> = 10 V, V <sub>DS</sub> = 0.5 • V <sub>DSS</sub> , I <sub>D</sub> = 0.5 I <sub>D25</sub>		95		nC
<b>Q<sub>gs</sub></b>			22		nC
<b>Q<sub>gd</sub></b>			50		nC
<b>R<sub>thJC</sub></b>				0.25	K/W
<b>R<sub>thCK</sub></b>				0.25	K/W

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		(T <sub>J</sub> = 25°C, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
<b>I<sub>s</sub></b>	V <sub>GS</sub> = 0 V			12	A
<b>I<sub>SM</sub></b>	Repetitive; pulse width limited by T <sub>JM</sub>			48	A
<b>V<sub>SD</sub></b>	I <sub>F</sub> = I <sub>S</sub> , V <sub>GS</sub> = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			1.5	V
<b>t<sub>rr</sub></b>	I <sub>F</sub> = I <sub>S</sub> , -di/dt = 100 A/μs, V <sub>R</sub> = 100 V			300	ns
<b>I<sub>rm</sub></b>			6.0		A
<b>Q<sub>RM</sub></b>			1.2		μC

### TO-247 AD Outline



Terminals: 1 - Gate      2 - Drain  
3 - Source      Tab - Drain


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A <sub>1</sub>	2.2	2.54	.087	.102
A <sub>2</sub>	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b <sub>1</sub>	1.65	2.13	.065	.084
b <sub>2</sub>	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.


IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	6,404,065B1	6,162,665	6,534,343	6,583,505
4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,259,123B1	6,306,728B1	6,683,344


**Fig. 1. Output Characteristics @ 25°C**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics @ 25°C**




**Fig. 3. Output Characteristics @ 125°C**




**Fig. 4.  $R_{DS(on)}$  Normalized to 0.5  $I_{D25}$  Value vs. Junction Temperature**




**Fig. 5.  $R_{DS(on)}$  Normalized to 0.5  $I_{D25}$  Value vs.  $I_D$**




**Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature**




**Fig. 7. Input Admittance**




**Fig. 8. Transconductance**




**Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage**




**Fig. 10. Gate Charge**



**Fig. 11. Capacitance**



**Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance**



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFH12N120](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.