


Standard Features

- **Protection Level:** IP66 (NEMA 4X)
- **Technical:**
 - Smooth or Knockout Sidewalls
 - Gray or Tinted Transparent Cover ^①
 - Multiple Enclosure Mounting Options
- **Enclosure Material:** Polystyrene or Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Temperature Range:**
 - Polystyrene: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
 - Polycarbonate: -35°C to 120°C (-31°F to 248°F)
- **Accessories:** See section below



Smooth Sidewalls

Polystyrene

Polycarbonate

Ordering Information	Height mm (in)	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	66 mm (2.60 in)	110-404	PS 1111-7-o	gray	3	120-404	PC 1111-7-o	gray	3
Enclosure - high cover	90 mm (3.54 in)	110-904	PS 1111-9-o	gray	3	120-904	PC 1111-9-o	gray	3
Enclosure - low cover	66 mm (2.60 in)	111-004	PS 1111-7-to	trans.	3	130-004	PC 1111-7-to	trans.	3
Enclosure - high cover	90 mm (3.54 in)	111-504	PS 1111-9-to	trans.	3	130-504	PC 1111-9-to	trans.	3

Sidewalls with PG Knockouts (metric available)

Polystyrene

Polycarbonate

Ordering Information	Height mm (in)	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	66 mm (2.60 in)	115-404	PS 1111-7	gray	3	125-404	PC 1111-7	gray	3
Enclosure - high cover	90 mm (3.54 in)	115-904	PS 1111-9	gray	3	125-904	PC 1111-9	gray	3
Enclosure - low cover	66 mm (2.60 in)	116-004	PS 1111-7-t	trans.	3	135-004	PC 1111-7-t	trans.	3
Enclosure - high cover	90 mm (3.54 in)	116-504	PS 1111-9-t	trans.	3	135-504	PC 1111-9-t	trans.	3

RK Enclosures with Terminal Blocks

Ordering Information	Height	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - 10 pole/10 AWG Terminal	66 mm (2.60 in)	609-404	RK1111	gray	3
Enclosure - 12 pole/12 AWG Terminal	66 mm (2.60 in)	610-404	RK1111	gray	3
Enclosure - DIN Rail only (TS35)	66 mm (2.60 in)	610-906	RK1111	gray	3


Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate	195-004	MP1111	1
DIN Rail TS35-81mm	Z-650	TS 35/81	1
DIN Rail TS15-92mm	Z-631	TS 15/92	1
Hinge Kit Set	190-002	HK1	1
Mounting Tab Kit	194-001	MT1	1


Please refer to pages 106-113 for additional accessories and detailed information.

^① Clear transparent lids available upon request


Dimensions

Knockout Positions [®]

Side A



Side B

[®] Metric knockouts available upon request



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.