




1. CABLE CERTIFIED TO:
-UL CABLE STYLE: 2651
-CSA: CSA AWM IA 105° C 300V FT1
2. CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
2.1 TEMPERATURE RATING: 105°C
2.2 FLAMMABILITY:
-UL: VW1
-CSA: FT1
2.3 INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
2.4 CONDUCTORS: 28 AWG 7/36 STRANDED TINNED COPPER
3. TYPICAL ELECTRICAL VALUES:
3.1 VOLTAGE RATING: 300V
3.2 INSULATION RESISTANCE: 10,000 MEGOHMS/10 FT
3.3 IMPEDANCE: 105 OHMS NOMINAL (GND-SIG-GND)
3.4 CAPACITANCE: 13.5 pf/FT
3.5 PROPAGATION DELAY: 145 ns/FT
3.6 CROSSTALK: 10 FT SAMPLE 5ns RISE TIME
NEAR END: 3.0%
FAR END: 4.0%
4. CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.
5. RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1.
6. REEL QUANTITY: 500 FT CONTINUOUS LENGTH

SUPERSEDED BY
MADISON SPEC 100-4703

.200	.150±.010	4	3-971111-8
	OBSOLETE	25	3-971111-7
.600	.550±.010	12	3-971111-6
	OBSOLETE	10	3-971111-4
1.400	1.350±.010	28	3-971111-3
	OBSOLETE	26	3-971111-2
	OBSOLETE	34	3-971111-1
	OBSOLETE	20	3-971111-0
	OBSOLETE	50	2-971111-9
	OBSOLETE	40	2-971111-8
1.800	1.750±.015	36	2-971111-5
2.200	2.150±.015	44	2-971111-4
.900	.850±.010	18	2-971111-3
3.200	3.150±.015	64	2-971111-2
1.500	1.450±.010	30	2-971111-1
.400	.350±.010	8	2-971111-0
.300	.250±.010	6	1-971111-9
1.850	1.800±.015	37	1-971111-8
1.200	1.150±.010	24	1-971111-7
.800	.750±.010	16	1-971111-6
.750	.700±.010	15	1-971111-5
.700	.650±.010	14	1-971111-4
.500	.450±.010	10	1-971111-3
.450	.400±.010	9	1-971111-2
3.000	2.950±.015	60	971111-7
2.500	2.450±.015	50	971111-6
2.000	1.950±.015	40	971111-5
1.700	1.650±.010	34	971111-4
1.300	1.250±.010	26	971111-3
1.250	1.200±.010	25	971111-2
1.000	.950±.010	20	971111-1
C	B	NO. OF CONDS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
1. PLC DEC ±.1
2. PLC DEC ±.02
3. PLC DEC ±.005
4. PLC DEC ±.0005
ANGLES ±°

MATERIAL

FINISH

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DVN
KOPPENHEFFER

CHK
W.HARRIS

APVD
W.HARRIS

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C= 971111

SCALE
20:1

SHEET
1

OF
1

REV
AE

AMP

AMP Incorporated
Harrisburg, PA 17105-3608

CABLE, PLANAR RIBBON,
28 AWG, 7/36 STRANDED



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.