

Europe connectors - EC 25 TR - 3240185

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Polyamide Europe terminal strip, transparent, for connecting solid conductors and stranded conductors with ferrules with a cross section of 10 to 25 mm²

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	117.44 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Austria

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	24
Color	transparent
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V2
Maximum load current (lower level)	101 A (with 25 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N (lower level)	101 A (with 25 mm ² conductor cross section)
Nominal voltage U _N	750 V
Maximum load current (upper level)	101 A (with 25 mm ² conductor cross section)
Number of positions	12

Dimensions

Width	30 mm
Length	187.3 mm
Height	28 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
-------------------	------------------

Europe connectors - EC 25 TR - 3240185

Technical data

Connection data

Conductor cross section solid min.	10 mm ²
Conductor cross section solid max.	25 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	8
Conductor cross section AWG/kcmil max.	4
Conductor cross section stranded min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded max.	25 mm ²
Min. AWG conductor cross section, stranded	8
Max. AWG conductor cross section, stranded	4
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	16 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	4 mm ²
Stripping length	9 mm
Screw thread	M5
Tightening torque, min	2 Nm
Tightening torque max	3 Nm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141106
eCl@ss 4.1	27141106
eCl@ss 5.0	27141106
eCl@ss 5.1	27141106
eCl@ss 6.0	27141106
eCl@ss 7.0	27141106
eCl@ss 8.0	27141106

Europe connectors - EC 25 TR - 3240185

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 			
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	8-4	8-4	8-4
Nominal current I _N	85 A	85 A	85 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V	600 V

Europe connectors - EC 25 TR - 3240185

Approvals

cUL Recognized 			
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	8-4	8-4	8-4
Nominal current I _N	85 A	85 A	85 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V	600 V

cULus Recognized 			
--	--	--	--



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.