

Locknuts *Polyamide / Stainless Steel*

Material:

- Polyamide 6
- 25 % glass fiber reinforced


Characteristic feature:

- PG / metric and NPT thread



Temperature Range
-30 to 120°C
(-22 to 248°F)

| Thread | Thickness (E) mm | SW mm | Cat. No. Light grey | Cat. No. Black | Std. Pk. |
|------------------------------------------|------------------|-------|---------------------|----------------|----------|
| PG (once according to DIN 46 320) | | | | | |
| PG 7 | 5 | 19 | 7211 881 | 7211 851 | 50 |
| PG 9 | 5 | 22 | 7211 882 | 7211 852 | 50 |
| PG 11 | 5 | 24 | 7211 883 | 7211 853 | 50 |
| PG 13.5 | 6 | 27 | 7211 884 | 7211 854 | 50 |
| PG 16 | 6 | 30 | 7211 885 | 7211 855 | 50 |
| PG 21 | 6.5 | 36 | 7211 886 | 7211 856 | 20 |
| PG 29 | 7.5 | 46 | 7211 887 | 7211 857 | 20 |
| PG 36* | 8 | 60 | 7211 888 | 7211 858 | 10 |
| PG 42* | 9 | 65 | 7211 889 | 7211 859 | 5 |
| PG 48* | 9.5 | 70 | 7211 890 | 7211 860 | 5 |
| Metric | | | | | |
| M 12 x 1.5 | 5 | 19 | 7211 979 | 7211 974 | 50 |
| M 16 x 1.5 | 5 | 22 | 7211 980 | 7211 975 | 50 |
| M 20 x 1.5 | 5 | 24 | 7211 981 | 7211 976 | 50 |
| M 25 x 1.5 | 6 | 30 | 7211 982 | 7211 977 | 50 |
| M 32 x 1.5 | 7.5 | 38 | 7211 983 | 7211 978 | 50 |
| M 40 x 1.5 | 8 | 50 | 7211 984 | 7211 990 | 20 |
| M 50 x 1.5* | 9 | 60 | 7211 985 | 7211 991 | 10 |
| M 63 x 1.5* | 10 | 75 | 7211 986 | 7211 992 | 5 |
| NPT | | | | | |
| NPT 3/8" | 5 | 22 | 7211 485 | 7211 495 | 50 |
| NPT 1/2" | 6 | 27 | 7211 486 | 7211 496 | 20 |
| NPT 3/4" | 6.5 | 36 | 7211 487 | 7211 497 | 20 |
| NPT 1" | 7 | 41 | 7211 488 | 7211 498 | 20 |



* Not glass fiber reinforced

Material:

- Stainless Steel
- 1.4404 / INOX 316L


Characteristic feature:

- Metric thread



Stainless Steel

| Thread | Thickness (E) mm | SW mm | Cat. No. | Std. Pk. |
|---------------|------------------|-------|----------|----------|
| Metric | | | | |
| M 12 x 1.5 | 3 | 15 | 6010112 | 50 |
| M 16 x 1.5 | 3 | 19 | 6010116 | 50 |
| M 20 x 1.5 | 3.5 | 24 | 6010120 | 50 |
| M 25 x 1.5 | 3.5 | 30 | 6010125 | 25 |
| M 32 x 1.5 | 4.5 | 35 | 6010132 | 20 |
| M 40 x 1.5 | 4.5 | 45 | 6010140 | 10 |
| M 50 x 1.5 | 5.5 | 55 | 6010150 | 10 |
| M 63 x 1.5 | 6 | 70 | 6010163 | 5 |



This is one of our most popular series and is usually kept in stock.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.