

Cable marker label - WML 3 (13X10)R - 0800073

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Cable marker label, Roll, white, Unlabeled, Can be labeled with: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Mounting type: Adhesive, Cable diameter: ≤3 mm, Lettering field: 13 x 10 mm

The figure shows the WML 5 (25x10)R version

Why buy this product

- The cable marker labels do not increase the cross section of the cable, allowing the cable to be subsequently drawn through cable ducts, for example
- High-quality labeling image created by thermal transfer printing
- Resistant to solvents
- Quick and easy handling
- The protective foil is wound over the labeling and provides permanent protection against dirt and abrasion
- The cable marker labels consist of a labeling field and a transparent protective foil

Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 160 (CL2-2011)
GTIN	 4 046356 561860
Custom tariff number	39191019
Country of origin	GERMANY

Technical data

General

Length (b)	19 mm
Width (a)	12.7 mm
Color	white
Base element material	Vinyl film
Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Ambient temperature (operation)	-50 °C ... 110 °C
Components	Silicone-free
Material	PVC
Number of individual labels	5000
Number of individual labels per row	4

Cable marker label - WML 3 (13X10)R - 0800073

Technical data

General

RoHS compliant	Yes
Halogen-free	Yes
Silicone-free	Yes
Cadmium-free	Yes
Adhesive	Acrylic
Printability	Thermal transfer
Device	5146257 THERMOMARK S1.1
Device	5146231 THERMOMARK X1.2
Device	5146477 THERMOMARK ROLL
Device	5145313 THERMOMARK S1
Device	5145274 THERMOMARK X1.1
Ink ribbon	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Ink ribbon	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
Ink ribbon	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
Ink ribbon	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish	VW PV 3.10.7:2005-02
Result	Test passed
Test specification weathering-resistance	Following ISO 4892-2:2006-02 + A1:2009-07
Duration of test	96 h
Wipe resistance test result	Test passed
Salt spray test specification	DIN EN ISO 9227:2012-09
Test duration	96 h
Salt spray testing result	Test passed
Alternating condensation climate with SO2 test specification	DIN 50018:1997-06
Climate level	KFW 1.0 S
Cycles	2
Condensation test result	Test passed
Burning behaviour	self-extinguishing
Foil strength	0.06 mm

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401

etim

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761

Cable marker label - WML 3 (13X10)R - 0800073

Classifications

etim

ETIM 4.0	EC001530
----------	----------

unspsc

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Accessories

Accessories

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 110 mm, Color: black



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.