

NOTES:


1. ELECTRICAL:
 - A. IMPEDANCE: 50Ω (NOMINAL)
 - B. FREQUENCY RANGE: DC-6.0 GHz
 - C. CONTACT RESISTANCE: CENTER: 20mΩ MAX.; MEASURED AT 10mA MAX. 25 mΩ MAX AFTER CYCLING
OUTSIDE: 10mΩ MAX. 15 mΩ MAX AFTER CYCLING
 - D. INSULATION RESISTANCE: 500MΩ MIN.; MEASURED AT 100 VDC.
 - E. D.W.V.: NO LINE OR INSULATION BREAKDOWN: 200 VAC FOR 1 MIN.
 - F. VSWR: 1.300 MAX. (DC TO 3.0 GHz), 1.400 MAX. (3.0-6.0 GHz)
 - G. TYPICAL INSERTION LOSS : [0.00384 x (L in mm) x √Freq. in GHz] + [0.087 x √Freq. in GHz]
2. PHYSICAL:
 - A. FEMALE CONTACT HOLDING FORCE: 0.15N MIN. : MEASURED WITH A Ø0.38mm PIN GAUGE.
 - B. DURABILITY: 20 CYCLES
 - C. TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +90°C.
 - D. AMMC CONNECTOR DEMATING FORCE: 4N MIN. (INITIAL), 2N MIN. (AFTER CYCLING)
 - F. AMMC INTERFACE IS FULLY COMPATIBLE WITH "W.FL" SERIES PRODUCT.
3. MATERIALS AND FINISHES (in micrometers):

CONNECTOR BODY: PHOSPHOR BRONZE, SILVER PLATED (0.76μ MIN.) OVER COPPER (1-2μ)
 CONNECTOR CENTER CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATED (0.07μ MIN.) OVER NICKEL (1.3-2.5μ)
 CONNECTOR INSULATOR: HIGH TEMP PLASTIC UL 94V-0, BLACK
 CABLE JACKET: FEP
 CABLE DIELECTRIC: FEP
 CABLE CENTER CONDUCTOR: ANNEALED COPPER WIRE STRANDED, SILVER PLATED
 CABLE OUTER CONDUCTOR: ANNEALED COPPER WIRE BRAID, TIN PLATED
4. PACKAGING:
 - A. BAGS OF 100 PIECES


THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS



REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	NR	49090	BCG
B	UPDATED FORMAT, TOLERANCES, AND NOTES	11/3/14	50218	BCG



CABLE ASSEMBLY TOLERANCE	
OVERALL LENGTH L (mm)	STANDARD TOLERANCE (mm)
35 < L < 200	± 4
201 < L < 500	± 8
501 < L < 1000	± 12
1001 < L	± 1.5 %



AMMC RIGHT ANGLE PLUG DETAILS



CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
 <0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ± 0.1mm 6 - 30mm ± 0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ± 1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL -	DRAWN D.DAVE	DATE 21-May-14	TITLE CABLE ASSY AMMC, PLUG		Amphenol RF www.amphenolrf.com	
REFERENCE EAR #6324 AND	ENGINEER D.DAVE	DATE 19-May-14				
CONFIGURATION LEVEL: In Work	APPROVED K. CAPOZZI	DATE 10/31/14	SCALE: 8.0:1.0	SHEET 2 OF 2	DRAWING NO. A-2PAX081-XXXXYZ	ITEM NO. A-2PAX081-XXXXYZ
FINISH	CAD FILE		DWG SIZE B	REV B	PART NO. A-2PAX081-XXXXYZ	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.