

## Standard Features

- **Protection Level:** IP66 (NEMA 4X)
- **Technical:** Smooth or Knockout Sidewalls  
Gray or Tinted Transparent Cover ①  
Multiple Enclosure Mounting Options
- **Enclosure Material:** Polystyrene or Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Temperature Range:** Polystyrene  
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)  
Polycarbonate  
-35°C to 120°C (-31°F to 248°F)
- **Accessories:** See section below



## Smooth Sidewalls

Ordering Information	Height mm (in)	Polystyrene				Polycarbonate			
		Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	110-408	PS 2518-9-o	gray	1	120-408	PC 2518-9-o	gray	1
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	110-908	PS 2518-11-o	gray	1	120-908	PC 2518-11-o	gray	1
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	109-408	PS 2518-16-o	gray	1	121-408	PC 2518-16-o	gray	1
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	111-008	PS 2518-9-to	trans.	1	130-008	PC 2518-9-to	trans.	1
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	111-508	PS 2518-11-to	trans.	1	130-508	PC 2518-11-to	trans.	1
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	112-008	PS 2518-16-to	trans.	1	131-008	PC 2518-16-to	trans.	1

## Sidewalls with PG Knockouts (metric available)

Ordering Information	Height mm (in)	Polystyrene				Polycarbonate			
		Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	115-408	PS 2518-9	gray	1	125-408	PC 2518-9	gray	1
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	115-908	PS 2518-11	gray	1	125-908	PC 2518-11	gray	1
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	114-408	PS 2518-16	gray	1	126-408	PC 2518-16	gray	1
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	116-008	PS 2518-9-t	trans.	1	135-008	PC 2518-9-t	trans.	1
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	116-508	PS 2518-11-t	trans.	1	135-508	PC 2518-11-t	trans.	1
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	117-008	PS 2518-16-t	trans.	1	136-008	PC 2518-16-t	trans.	1

## RK Enclosures with Terminal Blocks

Ordering Information	Height	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - 32 pole/10 AWG Terminal	90 mm (3.54 in)	625-404	RK2518	gray	1
Enclosure - DIN Rail only (TS35)	90 mm (3.54 in)	625-916	RK2518	gray	1


## Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate	195-008	MP2518	1
DIN Rail TS35-216mm	Z-652	TS 35/216	1
Hinge Kit Set	190-005	HK2	1
Mounting Tab Kit	194-001	MT1	1


Please refer to pages 106-113 for additional accessories and detailed information.

① Clear transparent lids available upon request


Dimensions



Knockout Positions <sup>®</sup> Side A



Side B



<sup>®</sup> Metric knockouts available upon request



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.