


1SMB5.0CA  
THRU  
1SMB170CA



**SURFACE MOUNT  
BI-DIRECTIONAL  
GLASS PASSIVATED JUNCTION  
SILICON TRANSIENT  
VOLTAGE SUPPRESSOR  
600 WATTS, 5.0 THRU 170 VOLTS**



www.centrasemi.com


**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1SMB5.0CA Series types are Surface Mount Bi-Directional Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressors designed to protect voltage sensitive components from high voltage transients.

**THIS DEVICE IS MANUFACTURED WITH A GLASS PASSIVATED CHIP FOR OPTIMUM RELIABILITY.**

Note: For Uni-directional devices, please refer to the 1SMB5.0A Series data sheet.

**MARKING CODE: SEE ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE**



• This series is UL listed, UL file number E130224

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

Peak Power Dissipation (Note 1)  
Operating and Storage Junction Temperature

**SYMBOL**

$P_{PK}$  600  
 $T_J, T_{stg}$  -65 to +150

**UNITS**

W  
 $^\circ\text{C}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

TYPE	REVERSE STAND-OFF VOLTAGE	BREAKDOWN VOLTAGE		TEST CURRENT	MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT	MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE	PEAK PULSE CURRENT (Note 1)	MARKING CODE
	$V_{RWM}$	$V_{BR} @ I_T$		$I_T$	$I_R @ V_{RWM}$	$V_C @ I_{pp}$	$I_{pp}$	
	V	MIN V	MAX V	mA	$\mu\text{A}$	V	A	
1SMB5.0CA	5.0	6.40	7.25	10	1600	9.2	65.2	CKEC
1SMB6.0CA	6.0	6.67	7.67	10	1600	10.3	58.3	CKGC
1SMB6.5CA	6.5	7.22	8.30	10	1000	11.2	53.6	CKKC
1SMB7.0CA	7.0	7.78	8.95	10	400	12	50	CKMC
1SMB7.5CA	7.5	8.33	9.58	1.0	200	12.9	46.5	CKPC
1SMB8.0CA	8.0	8.89	10.23	1.0	100	13.6	44.1	CKRC
1SMB8.5CA	8.5	9.44	10.82	1.0	20	14.4	41.7	CKTC
1SMB9.0CA	9.0	10	11.5	1.0	10	15.4	39	CKVC
1SMB10CA	10	11.1	12.8	1.0	5.0	17	35.3	CKXC
1SMB11CA	11	12.2	14	1.0	5.0	18.2	33	CKZC
1SMB12CA	12	13.3	15.3	1.0	5.0	19.9	30.2	CLEC
1SMB13CA	13	14.4	16.5	1.0	5.0	21.5	27.9	CLGC
1SMB14CA	14	15.6	17.9	1.0	5.0	23.2	25.8	CLKC
1SMB15CA	15	16.7	19.2	1.0	5.0	24.4	24	CLMC
1SMB16CA	16	17.8	20.5	1.0	5.0	26	23.1	CLPC
1SMB17CA	17	18.9	21.7	1.0	5.0	27.6	21.7	CLRC
1SMB18CA	18	20	23.3	1.0	5.0	29.2	20.5	CLTC
1SMB20CA	20	22.2	25.5	1.0	5.0	32.4	18.5	CLVC
1SMB22CA	22	24.4	28	1.0	5.0	35.5	16.9	CLXC
1SMB24CA	24	26.7	30.7	1.0	5.0	38.9	15.4	CLZC
1SMB26CA	26	28.9	33.2	1.0	5.0	42.1	14.2	CMEC
1SMB28CA	28	31.1	35.8	1.0	5.0	45.4	13.2	CMGC
1SMB30CA	30	33.3	38.3	1.0	5.0	48.4	12.4	CMKC

Notes: (1) Non-repetitive 10x1,000 $\mu\text{s}$  pulse.

R5 (8-September 2011)

**1SMB5.0CA  
THRU  
1SMB170CA**


**SURFACE MOUNT  
BI-DIRECTIONAL  
GLASS PASSIVATED JUNCTION  
SILICON TRANSIENT  
VOLTAGE SUPPRESSOR  
600 WATTS, 5.0 THRU 170 VOLTS**



**ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued:** ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted)

TYPE	REVERSE STAND-OFF VOLTAGE	BREAKDOWN VOLTAGE		TEST CURRENT	MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT	MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE	PEAK PULSE CURRENT	MARKING CODE
	$V_{RWM}$	$V_{BR} @ I_T$		$I_T$	$I_R @ V_{RWM}$	$V_C @ I_{PP}$	(Note 1) $I_{PP}$	
	V	MIN V	MAX V	mA	$\mu\text{A}$	V	A	
1SMB33CA	33	36.7	42.2	1.0	5.0	53.3	11.3	CMMC
1SMB36CA	36	40	46	1.0	5.0	58.1	10.3	CMPC
1SMB40CA	40	44.4	51.1	1.0	5.0	64.5	9.3	CMRC
1SMB43CA	43	47.8	54.9	1.0	5.0	69.4	8.6	CMTC
1SMB45CA	45	50	57.5	1.0	5.0	72.7	8.3	CMVC
1SMB48CA	48	53.3	61.3	1.0	5.0	77.4	7.7	CMXC
1SMB51CA	51	56.7	65.2	1.0	5.0	82.4	7.3	CMZC
1SMB54CA	54	60	69	1.0	5.0	87.1	6.9	CNEC
1SMB58CA	58	64.4	74.1	1.0	5.0	93.6	6.4	CNGC
1SMB60CA	60	66.7	76.7	1.0	5.0	96.8	6.2	CNKC
1SMB64CA	64	71.1	81.8	1.0	5.0	103	5.8	CNMC
1SMB70CA	70	77.8	89.5	1.0	5.0	113	5.3	CNPC
1SMB75CA	75	83.3	95.8	1.0	5.0	121	4.9	CNRC
1SMB78CA	78	86.7	99.7	1.0	5.0	126	4.7	CNTC
1SMB85CA	85	94.4	108.2	1.0	5.0	137	4.4	CNVC
1SMB90CA	90	100	115.5	1.0	5.0	146	4.1	CNXC
1SMB100CA	100	111	128	1.0	5.0	162	3.7	CNZC
1SMB110CA	110	122	140.5	1.0	5.0	177	3.4	CPEC
1SMB120CA	120	133	153	1.0	5.0	193	3.1	CPGC
1SMB130CA	130	144	165.5	1.0	5.0	209	2.9	CPKC
1SMB150CA	150	167	192.5	1.0	5.0	243	2.5	CPMC
1SMB160CA	160	178	205	1.0	5.0	259	2.3	CPPC
1SMB170CA	170	189	217.5	1.0	5.0	275	2.2	CPRC


**SMB CASE - MECHANICAL OUTLINE**



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.030	0.060	0.76	1.52
B	0.004	0.008	0.10	0.20
C	0.006	0.012	0.15	0.30
D	0.086	0.096	2.18	2.44
E	0.200	0.220	5.08	5.59
F	0.130	0.150	3.30	3.81
G	0.077	0.083	1.96	2.11
H	0.160	0.180	4.06	4.57

SMB (REV: R1)





R5 (8-September 2011)

**1SMB5.0CA  
 THRU  
 1SMB170CA**


**SURFACE MOUNT  
 BI-DIRECTIONAL  
 GLASS PASSIVATED JUNCTION  
 SILICON TRANSIENT  
 VOLTAGE SUPPRESSOR  
 600 WATTS, 5.0 THRU 170 VOLTS**



**TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS**



R5 (8-September 2011)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.