

# Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

## Low Dissipation, General Purpose



Type 930C metallized polypropylene capacitors are designed for general purpose filtering applications. Their stability and low loss characteristics make them an excellent choice for blocking, filtering, bypassing, coupling and decoupling applications. This Series is UL recognized for construction only under UL File Number E128034(N).

### Highlights


- Low dissipation factor
- Self healing
- UL recognized

### Specifications

|   |   |
|---|---|
| Capacitance Range                                       | 0.22 to 10.0 $\mu$ F  |
| Capacitance Tolerance                                   | $\pm 10\%$ (K) Standard; $\pm 5\%$ (J) Optional   |
| Rated Voltage   | 100 to 630 Vdc (70 to 250 Vac, 60 Hz)   |
| Operating Temperature Range with Ripple                 | -55 $^{\circ}$ C to 105 $^{\circ}$ C*<br>*Full rated voltage at 85 $^{\circ}$ C - derated linearly to 50% rated at 105 $^{\circ}$ C |
| Maximum rms Current                                     | Check tables for values   |
| Insulation Resistance                                   | 200,000 M $\Omega$ x $\mu$ F  |
| Test Voltage between Terminals @ 25 $^{\circ}$ C        | 200% rated DC voltage for 60 s  |
| Test Voltage between Terminals & Case @ 25 $^{\circ}$ C | 3 kVac @ 50/60 Hz for 60 s  |
| Life Test   | 1,000 h @ 85 $^{\circ}$ C, 125% rated DC voltage  |
| Life Expectancy   | 60,000 h @ rated Vdc, 70 $^{\circ}$ C<br>30,000 h @ rated Vac, 70 $^{\circ}$ C  |
| <b>RoHS Compliant</b>                                   |   |


### Dimensions

#### Construction Diagram



#### Construction Details


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Case Material     | UL510 Polyester Tape Wrap |
| Resin Material    | UL94V-0 Epoxy Fill        |
| Terminal Material | Tin Plated Copper         |



# Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

## Low Dissipation, General Purpose

### Part Numbering System



### Ratings

**NOTE:** Other ratings, sizes and performance specifications are available. Contact us.

| Cap. (µF)                | Catalog Part Number | D mm | L mm | ESR 20-100 kHz (mΩ) | dV/dt (V/µs) | Max. Ripple Current (A) 20 kHz |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          |                     |      |      |                     |              | Case Temperature               |       |       |       |       |       |       |
|                          |                     |      |      |                     |              | 25 °C                          | 35 °C | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C | 85 °C |
| <b>100 Vdc (70 Vac)</b>  |                     |      |      |                     |              |                                |       |       |       |       |       |       |
| .22                      | 930C1P22K-F         | 7.0  | 19.0 | ---                 | 25           | 2.3                            | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 1.8   | 1.0   |
| .27                      | 930C1P27K-F         | 7.6  | 19.0 | ---                 | 25           | 2.6                            | 2.6   | 2.6   | 2.6   | 2.4   | 1.9   | 1.1   |
| .33                      | 930C1P33K-F         | 8.2  | 19.0 | ---                 | 25           | 2.8                            | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.2   | 1.2   |
| .39                      | 930C1P39K-F         | 8.8  | 19.0 | ---                 | 25           | 3.1                            | 3.1   | 3.1   | 3.1   | 2.9   | 2.3   | 1.3   |
| .47                      | 930C1P47K-F         | 9.5  | 19.0 | 37                  | 25           | 3.7                            | 3.4   | 3.1   | 2.8   | 2.5   | 2.0   | 1.4   |
| .56                      | 930C1P56K-F         | 8.2  | 25.4 | 35                  | 14           | 3.9                            | 3.6   | 3.3   | 2.9   | 2.6   | 2.1   | 1.5   |
| .68                      | 930C1P68K-F         | 8.8  | 25.4 | 33                  | 14           | 4.1                            | 3.8   | 3.5   | 3.1   | 2.8   | 2.2   | 1.6   |
| .82                      | 930C1P82K-F         | 9.6  | 25.4 | 31                  | 14           | 4.3                            | 4.0   | 3.6   | 3.2   | 2.9   | 2.3   | 1.7   |
| 1.00                     | 930C1W1K-F          | 10.7 | 25.4 | 26                  | 14           | 5.5                            | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.6   | 2.8   | 2.6   |
| 1.20                     | 930C1W1P2K-F        | 11.5 | 25.4 | 24                  | 14           | 5.7                            | 5.3   | 4.9   | 4.4   | 3.8   | 3.0   | 2.8   |
| 1.50                     | 930C1W1P5K-F        | 12.7 | 25.4 | 20                  | 14           | 6.1                            | 5.5   | 5.1   | 4.6   | 4.0   | 3.2   | 3.1   |
| 1.80                     | 930C1W1P8K-F        | 13.7 | 25.4 | 19                  | 14           | 6.3                            | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 4.1   | 3.4   | 3.0   |
| 2.00                     | 930C1W2K-F          | 12.3 | 31.7 | 18                  | 10           | 6.5                            | 6.0   | 5.5   | 4.9   | 4.2   | 3.5   | 3.2   |
| 2.20                     | 930C1W2P2K-F        | 12.9 | 31.7 | 18                  | 10           | 6.8                            | 6.3   | 5.7   | 2.1   | 4.4   | 3.6   | 3.3   |
| 2.70                     | 930C1W2P7K-F        | 14.1 | 31.7 | 17                  | 10           | 7.1                            | 6.5   | 6.0   | 5.3   | 4.6   | 3.7   | 3.4   |
| 3.00                     | 930C1W3K-F          | 14.8 | 31.7 | 16                  | 10           | 7.3                            | 6.7   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 3.9   | 3.5   |
| 3.30                     | 930C1W3P3K-F        | 15.4 | 31.7 | 16                  | 10           | 7.4                            | 6.8   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 4.0   | 3.6   |
| 3.90                     | 930C1W3P9K-F        | 16.6 | 31.7 | 15                  | 10           | 7.6                            | 6.9   | 6.6   | 5.8   | 5.1   | 4.1   | 3.7   |
| 4.00                     | 930C1W4K-F          | 13.6 | 44.4 | 15                  | 6            | 7.8                            | 7.0   | 6.7   | 5.9   | 5.2   | 4.2   | 3.8   |
| 4.70                     | 930C1W4P7K-F        | 14.7 | 44.4 | 15                  | 6            | 8.1                            | 7.4   | 6.8   | 6.0   | 5.3   | 4.3   | 3.9   |
| 5.00                     | 930C1W5K-F          | 15.1 | 44.4 | 14                  | 6            | 8.3                            | 7.6   | 7.0   | 6.2   | 5.4   | 4.4   | 4.0   |
| 5.60                     | 930C1W5P6K-F        | 15.8 | 44.4 | 14                  | 6            | 8.4                            | 7.7   | 7.1   | 6.4   | 5.5   | 4.5   | 4.1   |
| 6.00                     | 930C1W6K-F          | 16.4 | 44.4 | 14                  | 6            | 8.5                            | 7.8   | 7.2   | 6.5   | 5.6   | 4.6   | 4.2   |
| 6.80                     | 930C1W6P8K-F        | 17.3 | 44.4 | 13                  | 6            | 8.5                            | 8.0   | 7.4   | 6.7   | 5.7   | 4.7   | 4.3   |
| 8.00                     | 930C1W8K-F          | 18.7 | 44.4 | 13                  | 6            | 8.6                            | 8.3   | 7.7   | 6.8   | 6.0   | 4.8   | 4.4   |
| 8.20                     | 930C1W8P2K-F        | 18.9 | 44.4 | 13                  | 6            | 8.8                            | 8.6   | 8.0   | 7.0   | 6.1   | 4.9   | 4.5   |
| 10.00                    | 930C1W10K-F         | 20.7 | 44.4 | 12                  | 6            | 9.0                            | 9.0   | 8.5   | 7.6   | 6.6   | 5.4   | 4.9   |
| <b>250 Vdc (175 Vac)</b> |                     |      |      |                     |              |                                |       |       |       |       |       |       |
| .10                      | 930C2P1K-F          | 8.0  | 19.0 | ---                 | 37           | 1.5                            | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 1.5   | .09   |
| .12                      | 930C2P12K-F         | 8.0  | 19.0 | ---                 | 37           | 1.9                            | 1.9   | 1.9   | 1.9   | 1.9   | 1.7   | 1.0   |
| .15                      | 930C2P15K-F         | 8.5  | 19.0 | ---                 | 37           | 2.3                            | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 1.9   | 1.1   |
| .18                      | 930C2P18K-F         | 9.0  | 19.0 | ---                 | 37           | 2.7                            | 2.7   | 2.7   | 2.7   | 2.5   | 2.0   | 1.2   |

# Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

## Low Dissipation, General Purpose

| Cap.<br>( $\mu$ F)       | Catalog<br>Part Number | D<br>mm | L<br>mm | ESR<br>20-100 kHz<br>(m $\Omega$ ) | dV/dt<br>(V/ $\mu$ s) | Max. Ripple Current (A) 20 kHz |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          |                        |         |         |                                    |                       | Case Temperature               |     |     |     |     |     |     |
| 25 °C                    | 35 °C                  | 45 °C   | 55 °C   | 65 °C                              | 75 °C                 | 85 °C                          |     |     |     |     |     |     |
| <b>250 Vdc (175 Vac)</b> |                        |         |         |                                    |                       |                                |     |     |     |     |     |     |
| .22                      | 930C2P22K-F            | 8.5     | 25.4    | ---                                | 21                    | 1.9                            | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 |
| .27                      | 930C2P27K-F            | 8.5     | 25.4    | ---                                | 21                    | 2.4                            | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.4 |
| .33                      | 930C2P33K-F            | 9.2     | 25.4    | ---                                | 21                    | 2.9                            | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.5 |
| .39                      | 930C2P39K-F            | 9.9     | 25.4    | ---                                | 21                    | 3.4                            | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.6 |
| .47                      | 930C2P47K-F            | 10.7    | 25.4    | 35                                 | 21                    | 3.8                            | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 1.7 |
| .56                      | 930C2P56K-F            | 11.8    | 25.4    | 33                                 | 21                    | 3.9                            | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 1.8 |
| .68                      | 930C2P68K-F            | 12.0    | 31.7    | 32                                 | 15                    | 4.0                            | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 1.9 |
| .82                      | 930C2P82K-F            | 12.0    | 31.7    | 31                                 | 15                    | 4.2                            | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.0 |
| 1.00                     | 930C2W1K-F             | 13.0    | 32.0    | 28                                 | 15                    | 4.4                            | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3.2 |
| 1.20                     | 930C2W1P2K-F           | 14.1    | 32.0    | 27                                 | 15                    | 4.7                            | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 3.3 |
| 1.50                     | 930C2W1P5K-F           | 15.6    | 32.0    | 26                                 | 15                    | 5.1                            | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 3.5 |
| 1.80                     | 930C2W1P8K-F           | 16.9    | 31.7    | 25                                 | 15                    | 5.9                            | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 3.7 |
| 2.00                     | 930C2W2K-F             | 17.8    | 31.7    | 21                                 | 15                    | 7.2                            | 7.2 | 6.8 | 6.0 | 5.2 | 4.3 | 3.9 |
| 2.20                     | 930C2W2P2K-F           | 16.5    | 44.4    | 20                                 | 9.0                   | 8.4                            | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 4.1 |
| 2.70                     | 930C2W2P7K-F           | 17.0    | 44.4    | 19                                 | 9.0                   | 8.6                            | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 4.7 | 4.3 |
| 3.00                     | 930C2W3K-F             | 17.8    | 44.4    | 18                                 | 9.0                   | 9.0                            | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 4.4 |
| 3.30                     | 930C2W3P3K-F           | 18.6    | 44.4    | 18                                 | 9.0                   | 9.0                            | 8.4 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 4.9 | 4.5 |
| 3.90                     | 930C2W3P9K-F           | 20.2    | 44.4    | 17                                 | 9.0                   | 9.0                            | 8.5 | 8.0 | 7.2 | 6.2 | 5   | 4.6 |
| 4.00                     | 930C2W4K-F             | 20.4    | 44.4    | 16                                 | 9.0                   | 9.0                            | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 4.7 |
| 4.70                     | 930C2W4P7K-F           | 22.0    | 44.4    | 16                                 | 9.0                   | 9.0                            | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 6.6 | 5.3 | 4.9 |
| 5.00                     | 930C2W5K-F             | 22.6    | 44.4    | 15                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 8.8 | 7.9 | 6.8 | 5.6 | 5.1 |
| 5.60                     | 930C2W5P6K-F           | 23.9    | 44.4    | 15                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 7.0 | 5.8 | 5.3 |
| 6.00                     | 930C2W6K-F             | 24.7    | 44.4    | 15                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 5.5 |
| 6.80                     | 930C2W6P8K-F           | 22.4    | 57.1    | 15                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 5.6 |
| 8.00                     | 930C2W8K-F             | 24.2    | 57.1    | 14                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 7.8 | 6.3 | 5.8 |
| 8.20                     | 930C2W8P2K-F           | 24.5    | 57.1    | 14                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 7.9 | 6.4 | 5.9 |
| 10.00                    | 930C2W10K-F            | 26.9    | 57.1    | 13                                 | 9.0                   | 9.0                            | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 6.8 | 6.2 |
| <b>400 Vdc (250 Vac)</b> |                        |         |         |                                    |                       |                                |     |     |     |     |     |     |
| .047                     | 930C4S47K-F            | 8.0     | 19.0    | ---                                | 49                    | 1.0                            | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| .056                     | 930C4S56K-F            | 8.0     | 19.0    | ---                                | 49                    | 1.1                            | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| .068                     | 930C4S68K-F            | 8.0     | 19.0    | ---                                | 49                    | 1.4                            | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
| .082                     | 930C4S82K-F            | 8.1     | 19.0    | ---                                | 49                    | 1.7                            | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 |
| .10                      | 930C4P1K-F             | 8.8     | 19.0    | ---                                | 49                    | 2.0                            | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 |
| .12                      | 930C4P12K-F            | 7.6     | 25.4    | ---                                | 28                    | 1.4                            | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| .15                      | 930C4P15K-F            | 8.5     | 25.4    | ---                                | 28                    | 1.7                            | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| .18                      | 930C4P18K-F            | 9.0     | 25.4    | ---                                | 28                    | 2.1                            | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
| .22                      | 930C4P22K-F            | 9.8     | 25.4    | ---                                | 28                    | 2.6                            | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.8 |
| .27                      | 930C4P27K-F            | 10.7    | 25.4    | ---                                | 28                    | 3.1                            | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.9 |
| .33                      | 930C4P33K-F            | 11.9    | 25.4    | ---                                | 28                    | 3.8                            | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.0 |
| .39                      | 930C4P39K-F            | 12.8    | 25.4    | ---                                | 28                    | 4.1                            | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| .47                      | 930C4P47K-F            | 13.8    | 25.4    | 32                                 | 20                    | 5.7                            | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.2 |
| .56                      | 930C4P56K-F            | 12.8    | 32.0    | 31                                 | 20                    | 5.7                            | 5.7 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 2.3 |

# Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering

## Low Dissipation, General Purpose


| Cap.<br>( $\mu$ F)       | Catalog<br>Part Number | D<br>mm | L<br>mm | ESR<br>20-100 kHz<br>(m $\Omega$ ) | dV/dt<br>(V/ $\mu$ s) | Max. Ripple Current (A) 20 kHz |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          |                        |         |         |                                    |                       | Case Temperature               |       |       |       |       |       |       |
|                          |                        |         |         |                                    |                       | 25 °C                          | 35 °C | 45 °C | 55 °C | 65 °C | 75 °C | 85 °C |
| <b>400 Vdc (250 Vac)</b> |                        |         |         |                                    |                       |                                |       |       |       |       |       |       |
| .68                      | 930C4P68K-F            | 14.0    | 32.0    | 30                                 | 20                    | 5.7                            | 5.7   | 5.5   | 4.8   | 4.3   | 3.5   | 2.4   |
| .82                      | 930C4P82K-F            | 15.2    | 32.0    | 28                                 | 20                    | 5.7                            | 5.7   | 5.6   | 5.3   | 4.5   | 3.7   | 2.6   |
| 1.00                     | 930C4W1K-F             | 16.6    | 32.0    | 27                                 | 20                    | 5.7                            | 5.7   | 5.7   | 5.7   | 5.7   | 4.7   | 4.3   |
| 1.20                     | 930C4W1P2K-F           | 18.1    | 32.0    | 26                                 | 20                    | 6.3                            | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.8   | 4.9   | 4.5   |
| 1.50                     | 930C4W1P5K-F           | 18.0    | 44.4    | 25                                 | 13                    | 7.0                            | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.5   | 5.2   | 4.7   |
| 1.80                     | 930C4W1P8K-F           | 18.2    | 44.4    | 23                                 | 13                    | 8.0                            | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 6.8   | 5.5   | 5.0   |
| 2.00                     | 930C4W2K-F             | 19.1    | 44.4    | 21                                 | 13                    | 9.0                            | 9.0   | 9.0   | 8.0   | 7.0   | 5.7   | 5.2   |
| 2.20                     | 930C4W2P2K-F           | 21.0    | 44.4    | 20                                 | 13                    | 9.0                            | 9.0   | 9.0   | 8.3   | 7.4   | 5.9   | 5.4   |
| 2.70                     | 930C4W2P7K-F           | 22.0    | 44.4    | 19                                 | 13                    | 9.0                            | 9.0   | 9.0   | 8.6   | 7.6   | 6.0   | 5.6   |
| 3.00                     | 930C4W3K-F             | 23.1    | 44.4    | 17                                 | 13                    | 9.0                            | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 7.9   | 6.4   | 5.9   |
| 3.30                     | 930C4W3P3K-F           | 24.1    | 44.4    | 16                                 | 13                    | 9.0                            | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 8.1   | 6.6   | 6.3   |
| 3.90                     | 930C4W3P9K-F           | 26.2    | 44.4    | 15                                 | 13                    | 9.0                            | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 8.3   | 6.8   | 6.5   |
| <b>630 Vdc (250 Vac)</b> |                        |         |         |                                    |                       |                                |       |       |       |       |       |       |
| .022                     | 930C6S22K-F            | 8.0     | 19.0    | ---                                | 74                    | 0.8                            | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8   |
| .027                     | 930C6S27K-F            | 8.0     | 19.0    | ---                                | 74                    | 1.0                            | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 0.9   |
| .033                     | 930C6S33K-F            | 8.5     | 19.0    | ---                                | 74                    | 1.2                            | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.0   |
| .039                     | 930C6S39K-F            | 9.1     | 19.0    | ---                                | 74                    | 1.4                            | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.0   |
| .047                     | 930C6S47K-F            | 9.9     | 19.0    | ---                                | 74                    | 1.7                            | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.6   | 1.1   |
| .056                     | 930C6S56K-F            | 10.6    | 19.0    | ---                                | 74                    | 2.1                            | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 1.7   | 1.2   |
| .068                     | 930C6S68K-F            | 9.0     | 25.4    | ---                                | 43                    | 1.3                            | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.3   |
| .082                     | 930C6S82K-F            | 9.5     | 25.4    | ---                                | 43                    | 1.6                            | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.4   |
| .10                      | 930C6P1K-F             | 11.0    | 25.4    | ---                                | 43                    | 1.9                            | 1.9   | 1.9   | 1.9   | 1.9   | 1.9   | 1.6   |
| .12                      | 930C6P12K-F            | 11.2    | 25.4    | ---                                | 43                    | 2.3                            | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 1.8   |
| .15                      | 930C6P15K-F            | 13.0    | 32.0    | ---                                | 30                    | 2.9                            | 2.9   | 2.9   | 2.9   | 2.9   | 2.6   | 1.9   |
| .18                      | 930C6P18K-F            | 13.7    | 32.0    | ---                                | 30                    | 3.5                            | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 2.7   | 1.9   |
| .22                      | 930C6P22K-F            | 12.6    | 32.0    | ---                                | 30                    | 2.8                            | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.3   |
| .27                      | 930C6P27K-F            | 13.8    | 32.0    | ---                                | 30                    | 3.5                            | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 3.3   | 2.3   |
| .33                      | 930C6P33K-F            | 15.1    | 32.0    | ---                                | 30                    | 4.3                            | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 3.5   | 2.4   |
| .39                      | 930C6P39K-F            | 16.2    | 32.0    | ---                                | 30                    | 5.0                            | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 4.6   | 3.7   | 2.5   |
| .47                      | 930C6P47K-F            | 17.7    | 37.0    | 28                                 | 20                    | 6.8                            | 6.3   | 5.8   | 5.2   | 4.5   | 3.6   | 2.6   |
| .56                      | 930C6P56K-F            | 15.4    | 44.4    | 26                                 | 19                    | 7.4                            | 6.9   | 6.3   | 5.6   | 4.8   | 4.0   | 2.8   |
| .68                      | 930C6P68K-F            | 18.0    | 44.4    | 25                                 | 19                    | 7.8                            | 7.2   | 6.6   | 5.9   | 5.1   | 4.2   | 2.9   |
| .82                      | 930C6P82K-F            | 18.4    | 44.4    | 22                                 | 19                    | 8.1                            | 7.5   | 6.9   | 6.2   | 5.3   | 4.3   | 3.1   |
| 1.00                     | 930C6W1K-F             | 20.2    | 47.0    | 18                                 | 19                    | 8.6                            | 7.9   | 7.3   | 6.5   | 5.6   | 4.6   | 3.6   |

# Type 930C, Metallized Polypropylene Capacitors for DC Filtering


Low Dissipation, General Purpose

## RMS Voltage vs Frequency @ 25 °C


930C - 100 Vdc




930C - 200 Vdc



930C - 400 Vdc



930C - 600 Vdc





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.