



UNCONTROLLED DOCUMENT


PART NUMBER  
SSI-LXH9UPGCD31574

REV.  
B

REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE
A	E.C.N. #11321.	4.4.06
B	E.C.N. #11344.	8.15.06



PANEL CUTOUT



ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^{\circ}\text{C}$   $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		525		nm	
FORWARD VOLTAGE		3.7	4.1	$V_f$	
REVERSE VOLTAGE	5.0			$V_r$	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		14000		mcd	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		30		$2x$ theta	
EMITTED COLOR:	GREEN				
EPOXY LENS FINISH:	WATER CLEAR				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT  $25^{\circ}\text{C}$

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	120	mW
DERATE FROM $25^{\circ}\text{C}$	-1.2	mW/ $^{\circ}\text{C}$
OPERATING, STORAGE TEMP.	-40 TO +85	$^{\circ}\text{C}$
SOLDERING TEMP.	+260	$^{\circ}\text{C}$
2.0mm FROM BODY		3 SEC. MAX

\*  $t < 10\mu\text{S}$

NOTES:

- SSL-LX509F3UPGC/D, GREEN LED.
- SSH-LXH9, BLACK HOUSING.
- ANODE LEAD: LXP-WST26GRTOC, 26 AWG STRANDED, GREEN INSULATION, CUT 155mm LONG, STRIP 2mm & 5mm.
- CATHODE LEAD: LXP-WST26BLTOC, 26 AWG STRANDED, BLACK INSULATION, CUT 155mm LONG, STRIP 2mm & 5mm.
- CRIMP WIRE LEADS TO LED LEADS.
- LXP-HEATSHRINK-2, 10mm (2 PCS).
- LXP-HEATSHRINK-5/2, 7mm.
- MOLEX# 40-DB-0605 (2 PCS.)

UNCONTROLLED DOCUMENT

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= <sup>+DECIMAL PRECISION</sup> -0.00 MAX= <sup>+0.00</sup> -DECIMAL PRECISION

REV. B PART NUMBER SSI-LXH9UPGCD31574

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC, THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.



290 E. HELEN ROAD  
PALATINE, IL 60067-6976  
PHONE: +1.847.359.2790  
US WEB: www.lumex.com  
TW WEB: www.lumex.com.tw

T-5mm 525nm GREEN LED PANEL INDICATOR,  
WATER CLEAR LENS, 6.25" WIRE LEADS.

RELIABILITY NOTE  
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

DRAWN BY: JD CHECKED BY: APPROVED BY: DATE: 8.25.05  
PAGE: 1 OF 1  
SCALE: N/A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.