



SECTION P-P

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|----------|-------------------------------|----------|
| △ | 06/28'13 | Add the dimensional label | Jacky |
| △ | 06/28'13 | Add the terminal lever colour | Jacky |
| △ | 06/28'13 | Add the colour code | Jacky |
| △ | 06/28'13 | Change the drawing number | Jacky |
| △ | 06/28'13 | Add the view | Jacky |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Terminal(lever): Thermoplastic (UL94V-0)Orange△
- Item ② Terminal(up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Wire guard: Stainless steel
- Item ④ Male contact pin: Phbz.Tin plated
- Item ⑤ Flange screw NUT: Brass M 2.5
- Item ⑥ Terminal(down body): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical: cULus

- Voltage rating: 300 V
- Current rating: 4 A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 16-28
- Stranded wire(AWG): 16-28
- Wire strip length: 9-10mm
- Withstanding Voltage: 1.6 KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension: △

H5 xx 30 x 2 xxxx G

No. OF POLES
02: 2 POLES
:
24: 24 POLES

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

COLOR
0: BLACK
5: GREEN (RAL 6018/T)
6: BLUE
8: GREY (RAL 7035/D)
△C: GREEN (RAL 6018/U)

0000: "@ " Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

| DIM | | TOL | | | |
|------|----------------|-------|--------|---------|---------|
| | | 2P-6P | 7P-12P | 13P-18P | 19P-24P |
| DimA | N×3.81+0.8 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 |
| DimB | (N-1)×3.81 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 |
| DimC | (N-1)×3.81+9.0 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 |
| DimD | N×3.81+10.4 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 |

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

| TITLE | | H5 3.81mm Flange with screw NUT Series | | | |
|----------|---------------|--|---------------------|-----------|---|
| PART NO. | H5xx30x2xxxxG | DWG NO. | 8H50202 △ | Tolerance | |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | CUST NO. | |
| | | Jacky 2013.06.28 | Jacky 2013.06.28 | | UNIT: mm X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X° ±1° |
| | | | | | SHEET: 01/01 REV.: C |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.