

Circular Connectors C 16-3 Female cable connector size 2; straight, No. of contacts 5 + PE, 400 V

Part No. C016 20E005 105 2

Series Circular Connectors C 16-3

Subseries Circular Connector C 16-3



View represents all available contact positions.

## COMMON CHARACTERISTICS

No. of contacts		5 + PE
Version		size 2; straight
Cable diameter		19-21

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rated voltage	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	400V
Rated voltage	UL 1977	400V
Rated impulse voltage	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	6000V
Installation category	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	III
Insulation group	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	II
Insulation resistance	DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a	$\geq 10^8$
Contact resistance	DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a	$\leq 5$ m
Current carrying capacity	DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b	21 A
Pollution degree	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	3

## CLIMATICAL CHARACTERISTICS

Climatic category	DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1	40 / 100 / 56
Operating temperature		-40°C ... +100°C

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

IP degree of protection	DIN EN 60529 / IEC 60529	IP 65
Insertion and withdrawal force	DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b	$\leq 15$ N
Mechanical lifetime	DIN EN 60512-9-1, Test 9a	$\geq 500$ Steckzyklen
Strain relief		Cable retention

## MATERIALS

Contact plating		silver plated / gold plated
Housing		Polyamid 6.6
Gasket		Neoprene
Dielectric material		Polyamid 6.6

## FURTHER CHARACTERISTICS

Termination		screw
Wire gauge		4 mm <sup>2</sup>
Wire gauge (AWG)		10
Flammability	UL 94	V-0
Locking		Bayonet



3964



E63093



48932

Circular Connectors C 16-3 Female cable connector size 2; straight, No. of contacts 5 + PE, 400 V


Part No. C016 20E005 105 2

Series Circular Connectors C 16-3

Subseries Circular Connector C 16-3



View represents all available contact positions.



Drawing Dimensions in mm (Inch)

Circular Connectors C 16-3 Female cable connector size 2; straight, No. of contacts 5 + PE, 400 V


Part No. C016 20E005 105 2

Series Circular Connectors C 16-3

Subseries Circular Connector C 16-3



View represents all available contact positions.



Contact arrangement

30.04.05



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.