

**THERMOFIT • SPECIFICATION CONTROL DRAWING • MOLDED PARTS**

**NOTES**

- All dimensions are in inches.
- Dimensions appearing in table are as follows:  
a - AS SUPPLIED    b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- The following coatings are optional:  
S-1017 (I/42) adhesive and  
S-1048 (I/86) adhesive  
for -3 or -4 material only  
Dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added entry diameters will be reduced .06 max.
- Molding ports are optional. When -00 modification number is specified they will be located as shown.
- Weight shown in table of dimensions is based on polyolefin part.



**ORDERING INFORMATION**

Matl. No.	Description	Raychem RT Spec
-3	Polyolefin, Semi-Rigid	RT-301
-4	Polyolefin, Flexible	RT-1304
-8	Polyolefin, Space	RT-1308
-25	Elastomer, Semi-Rigid	RT-1325


Add material dash number as suffix to part number;  
Example 1 - Order 234A711-3 when polyolefin, semi-rigid is required.

Add coating slash number as suffix to material dash number when coating is required.  
Example 2 - Order 234A752-XI/42 when S-1017 adhesive is required.

Example 3 - Order 234A732-3-00 when molding ports are required.



AS SUPPLIED



AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

**TABLE OF DIMENSIONS**

PART NUMBER	H		J		K		P	R	S	W	X	Weight lbs ±10%	This Boot Fits Cannon
	Min a	±5% b	Min a	±5% b	Min a	Max b	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	±20% b		
234A711	.63	.80	.63	.42	.63	.16	1.10	.73	.50	.04	.12	.0059	DE-9
234A721	.75	1.11	.75	.42	.75	.21	1.38	.74	.50	.04	.12	.0086	DA-15
234A732	1.15	1.66	1.15	.42	1.15	.25	1.87	.79	.56	.04	.12	.0143	DB-25
234A742	1.35	2.31	1.35	.42	1.35	.31	2.35	.79	.56	.04	.12	.0220	DC-37
234A752	1.48	2.28	1.48	.54	1.48	.36	2.49	1.04	.69	.04	.12	.0260	DD-50

**Raychem**

Raychem Corporation  
300 Constitution Drive  
Menlo Park, CA 94025-1164  
415) 361 6055

E.O.	REV	DATE	DESCRIPTION

DRN	JC
CHK'D	JSC
AUTH	RKG
AUTH	DDR

PART DESCRIPTION
BOOT, RECTANGULAR, SUBMINIATURE, 90°, SIDE ENTRY, OVEREXPANDED

PART NO.	REV LTR
<b>234A711 thru 752</b>	<b>F</b>
DATE:	September 3, 1987



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.