

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2008

© COPYRIGHT 2008

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED	21APR2014	T.S	N.Y

11 REF

11

7.3

10.7

33 REF

1.5 REF

5.2

8

Ø9.7 REF

D-SHAPE TYPE I

2468

1357

回路番号

CIRCUIT NO.

6

3

4

7

5

1

2

8

9

100

-

100

100

CROSS-LINKED POLYOLEFIN
架橋ポリオレフィン

HEAT SHRINKABLE TUBE
熱収縮チューブ

9

100

-

100

100

ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL
電解銅箔 アクリル系粘着材

COPPER FOIL TAPE
銅箔テープ

8

100

-

-

-

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

BOTTOM COVER YELLOW
ボトムカバー 色:黄色

7

-

100

-

-

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

BOTTOM COVER
ボトムカバー 色:灰色

6

-

-

100

100

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

BOTTOM COVER
ボトムカバー 色:黒

5

100

-

-

-

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

TOP COVER YELLOW
トップカバー 色:黄色

4

-

100

-

-

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

TOP COVER
トップカバー 色:灰色

3

-

-

100

100

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

TOP COVER
トップカバー 色:黒

2

100

-

100

-

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

LOCK EJECTOR
ロックエジェクタ 矢印白

1

-

100

-

100

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

LOCK EJECTOR
ロックエジェクタ

100

100

100

100

STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING
鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき

BOTTOM SHELL
ボトムシェル

100

100

100

100

STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING
鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき

TOP SHELL
トップシェル

200

200

200

200

POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

PLUG HSG COVER
プラグハウジングカバー

100

100

100

100

CONTACT: COPPER ALLOY
UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN
TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN
SOLDERING AREA: Au FLASH
HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
コンタクト: 銅合金
下地: 全面Niめっき1.27μm以上
表面: 接点部Auめっき0.5μm以上
はんだ付け部Auフラッシュめっき
ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)

PLUG HSG SUB ASSY
プラグハウジングサブアセンブリ

2069577-4

2069577-3

2069577-2

2069577-1

REQ'D/ASSY
員数

MATERIAL / FINISH
材料 / 仕上げ

PART NAME
部品名称

ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

±0.3

0 PLC

±

1 PLC

±0.5

2 PLC

±0.13

3 PLC

±0.013

4 PLC

±0.001

ANGLES

±

MATERIAL
材料

SEE TABLE
表参照

FINISH
仕上

SEE TABLE
表参照

DWN
S. INOMATA
29SEP2008

CHK
S. MANABE
29SEP2008

APVD
S. MANABE
29SEP2008

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78405

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5431

WEIGHT
-

Customer Drawing

TE Connectivity

INDUSTRIAL MINI I/O
PLUG CONNECTOR KIT, 100 PC
D-SHAPE TYPE I

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A300779

C-2069577

SCALE
尺度

2:1

SHEET
1

OF
1

REV
E

1. 適合電線: 推奨導体サイズAWG30~26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ6.7 MAX.

2. 梱包は各アイテム100個ずつ個別に梱包する。

1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 X4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.

2. PACKING IS PACKED UP INDIVIDUALLY EACH 100 ITEM AT A TIME.

1470-19 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.