

Relay connectors - ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 - 2829797

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Pluggable relay interfaces against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relays, contacts (Au): small loads, 1 PDT, input voltage 120 V AC

The figure shows version ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Your advantages

- Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
- Resistant to interference currents
- Applications with long control lines
- High relay release voltage



Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	
GTIN	4017918078560

Technical data

Dimensions

Width	20.8 mm
Height	42.5 mm
Depth	112 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	120 V AC
Input voltage range in reference to U_N	0.85 ... 1.1
Typical input current at U_N	19 mA

Relay connectors - ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 - 2829797

Technical data

Coil side

Typical response time	8 ms
Typical release time	11 ms
Protective circuit	Bridge rectifier Bridge rectifier
	Surge protection Varistor
	RC element RC element
Operating voltage display	Yellow LED
Power dissipation for nominal condition	2.28 W

Contact side

Contact type	Double contact, 1 PDT
Type of switch contact	Double contact
Contact material	AgPd60, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
Maximum inrush current	0.2 A
Limiting continuous current	0.5 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	5 W

General

Test voltage relay winding/relay contact	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Mechanical service life	approx. 2×10^7 cycles
Mounting position	any

Standards and Regulations

Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
Insulation	Basic insulation
Degree of pollution	2
Overvoltage category	III


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Relay connectors - ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 - 2829797

Circuit diagram



Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.