

Type CGO Ultra Low ESR Screw Terminal Aluminum Electrolytic

Extremely Low ESR, Low Voltage, Screw Terminal Capacitors



Type CGO low voltage, low ESR, screw terminal aluminum electrolytic capacitors have extremely low ESR and are suitable for output filtering in switch mode power supply applications.

Highlights

- Extremely low ESR
- Low voltage
- Screw Terminal
- 35 mm diameter

Specifications

Capacitance Range:	2,800 to 45,000 μ F
Voltage Range:	5 to 55 WVdc
Capacitance Tolerance:	$\pm 20\%$
Operating Temperature:	-40 to $+85$ $^{\circ}$ C
Ripple Current Multipliers:	The maximum ripple current at 85 $^{\circ}$ C and 20 kHz for CGO capacitors is shown in the standard Ratings Tables. Maximum ripple current may be adjusted by the multipliers in the tables below.

Ambient Temperature / Ripple Multiplier

+35 $^{\circ}$C	+45 $^{\circ}$C	+55 $^{\circ}$C	+65 $^{\circ}$C	+75 $^{\circ}$C	+85 $^{\circ}$C
2.15	1.93	1.73	1.50	1.30	1.00

Rated Voltage	Frequency / Ripple Multiplier				
	120 Hz	400 Hz	1000 Hz	2500 Hz	10 kHz
5 to 55	.84	.85	.86	.87	.95

DC Leakage Current: $I \leq 1.5 \sqrt{CV}$ after 5 minutes
C = Capacitance in μ F
V = Rated Voltage
I = Leakage current in μ A

QA Stability Test: Apply WVdc for 1000 h @ 85 $^{\circ}$ C
Capacitance change $\leq 15\%$ from initial limits
DC leakage current meets initial limits
ESR $\leq 175\%$ of initial measured value

[Click here to see: Hardware & Mounting Options](#)

[Click here to see: Mechanical Details](#)

Type CGO Ultra Low ESR Screw Terminal Aluminum Electrolytic

Ratings

Cap (μF)	Catalog Part Number	Typical ESR		Max Ripple	Dia. (In.)	Length (In.)
		120 Hz (Ω)	20 kHz (Ω)	20 kHz (A) RMS		
5 WVdc (6 Vdc Surge)						
18000	CGO183M005L	0.016	0.009	9.8	1.375	2.125
7.5 WVdc (9 Vdc Surge)						
15000	CGO153M7R5L	.0158	0.010	9.4	1.375	2.125
21000	CGO213M7R5L	0.013	0.008	10.9	1.375	2.625
27000	CGO273M7R5L	0.011	0.007	12.7	1.375	3.125
33000	CGO333M7R5L	0.009	0.006	14.2	1.375	3.625
39000	CGO393M7R5L	0.009	0.006	15.5	1.375	4.125
45000	CGO453M7R5L	0.008	0.005	17.5	1.375	4.625
10 WVdc (12 Vdc Surge)						
14000	CGO143M010L	0.018	0.010	9.3	1.375	2.125
19000	CGO193M010L	0.013	0.008	10.9	1.375	2.625
16 WVdc (18 Vdc Surge)						
10000	CGO103M016L	.0167	0.010	9.3	1.375	2.125
14000	CGO143M016L	0.008	0.006	10.9	1.375	2.625
18000	CGO183M016L	0.011	0.007	12.6	1.375	3.125
22000	CGO223M016L	0.010	0.006	14.2	1.375	3.625
20 WVdc (22 Vdc Surge)						
12000	CGO123M020L	.0142	0.009	10.8	1.375	2.625
16000	CGO163M020L	0.012	0.007	12.6	1.375	3.125
20000	CGO203M020L	0.010	0.007	14.1	1.375	3.625
22000	CGO223M020L	0.009	0.006	15.4	1.375	4.125
27000	CGO273M020L	0.008	0.005	17.4	1.375	4.625
34000	CGO343M020L	0.007	0.005	19.6	1.375	5.625

Cap Cap (μF)	Catalog Part Number	Typical ESR		Max Ripple	Dia. (In.)	Length (In.)
		120 Hz (Ω)	20 kHz (Ω)	20 kHz (A) RMS		
28 WVdc (32 Vdc Surge)						
6300	CGO632M028L	0.021	0.012	8.3	1.375	2.125
8800	CGO882M028L	0.017	0.010	9.9	1.375	2.625
8900	CGO892M028L	0.017	0.010	10.1	1.375	2.625
14000	CGO143M028L	0.012	0.008	13.1	1.375	3.625
35 WVdc (40 Vdc Surge)						
4,500	CGO452M035L	0.024	0.012	8.2	1.375	2.125
6300	CGO632M035L	0.019	0.010	9.8	1.375	2.625
8100	CGO812M035L	0.015	0.009	11.5	1.375	3.125
10000	CGO103M035L	0.013	0.008	13.0	1.375	3.625
14000	CGO143M035L	0.010	0.006	16.1	1.375	4.625
45 WVdc (50 Vdc Surge)						
3800	CGO382M045L	0.032	0.018	8.1	1.375	2.125
4600	CGO462M045L	0.024	0.013	9.7	1.375	2.625
10000	CGO103M045L	0.022	0.013	15.6	1.375	4.625
55 WVdc (64 Vdc Surge)						
2800	CGO282M055L	.0302	0.015	7.5	1.375	2.125
3900	CGO392M055L	0.023	0.012	9.0	1.375	2.625
5000	CGO502M055L	0.019	0.010	10.6	1.375	3.125
10000	CGO103M055L	0.011	0.006	17.2	1.375	5.625



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.