

# PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
F	DCN 34664	10/06	JMC
G	DCN 38051	03/11	PJS
H	DCN 38193	04/11	FED

**MATERIAL:**

BODIES, INSERTS, & COUPLING NUT:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1

LOCK RING & CONTACTS:

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04

SLEEVE:

BRASS PER ASTM B16, ALLOY UNS No. C36000

BEADS:

ULTEM 1000

BELLOWS SPRINGS:

ELECTRO-DEPOSITED GOLD OVER NICKEL

GASKET:

SILICONE RUBBER PER A-A-59588, CLASS 2B, GRADE 50/60

RESISTOR ELEMENT:

ALUMINUM NITRIDE SUBSTRATE WITH TANTALUM NITRIDE RESISTOR: GOLD PLATED TERMINATIONS

**FINISH:**

BODIES, INSERTS, & COUPLING NUT:

PASSIVATED PER AMS-2700, TYPE 2

CONTACTS:

GOLD PER ASTM B488, TYPE I, CODE C, CLASS 0.51; OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

SLEEVE:

GOLD PER ASTM B 488, TYPE II, CODE C, CLASS 1.27; OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

**PERFORMANCE:**

IMPEDANCE:  
FREQ. RANGE:  
VSWR:

50 OHMS  
DC TO 40.0 GHz  
1.30:1 MAX. DC TO 26.5 GHz  
1.40:1 MAX. 26.5 TO 40.0 GHz

OPERATING TEMP.:  
AVG. POWER:

-55°C TO +125°C  
0.5 WATT (POWER INPUT DERATED LINEARLY FROM 25°C TO 0.25 WATTS AT 135°C)

PEAK POWER:

100 WATTS (PEAK POWER FOR A DUTY CYCLE OF 5X10<sup>-4</sup> MAXIMUM PULSE DURATION OF 5 MICROSECONDS)

ENGAGEMENT/  
DISENGAGEMENT:

2 IN-LBS



**dB VALUE TO "XX" NUMBER CHART**

dB VALUE	XX	dB VALUE	XX	dB VALUE	XX	dB VALUE	XX
.25	40	5.25	50	10.25	60	15.25	70
.5	00	5.5	25	10.5	30	15.5	35
.75	41	5.75	51	10.75	61	15.75	71
1	01	6	06	11	11	16	16
1.25	42	6.25	52	11.25	62	16.25	72
1.5	21	6.5	26	11.5	31	16.5	36
1.75	43	6.75	53	11.75	63	16.75	73
2	02	7	07	12	12	17	17
2.25	44	7.25	54	12.25	64	17.25	74
2.5	22	7.5	27	12.5	32	17.5	37
2.75	45	7.75	55	12.75	65	17.75	75
3	03	8	08	13	13	18	18
3.25	46	8.25	56	13.25	66	18.25	76
3.5	23	8.5	28	13.5	33	18.5	38
3.75	47	8.75	57	13.75	67	18.75	77
4	04	9	09	14	14	19	19
4.25	48	9.25	58	14.25	68	19.25	78
4.5	24	9.5	29	14.5	34	19.5	39
4.75	49	9.75	59	14.75	69	19.75	79
5	05	10	10	15	15	20	20

dB VALUE	ATTENUATION ACCURACY	
	DC-26.5 GHz	26.5-40.0 GHz
0-6 dB	±0.5 dB	±0.8 dB
6.25-10 dB	±0.6 dB	±0.8 dB
10.25-20 dB	±0.6 dB	±1.0 dB

MATERIAL: SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0" X'X' ±15'	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	<b>SV Microwave, Inc.</b> 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409 TITLE: <b>SVK JACK TO PLUG DC-40.0 GHz ATTENUATOR</b>
FINISH: SEE NOTES	DECIMAL: X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005	INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994	
SURFACE AREA: N/A	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN: MGT 05/27/04	SIZE: B CAGE CODE: 95077 DWG. NO: SF0915-6200-XX
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		CHECKED: DWC 11/14/01	SCALE: 4:1
		APPROVED: DWC 11/14/01	SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.