


IGBT Power Module

- Power module
- 3-phase full-bridge
- Including fast free-wheel diodes
- Package with insulated metal base plate



Type	V_{CE}	I_C	Package	Ordering Code
BSM 15 GD 120 DN2	1200V	25A	ECONOPACK 2	C67076-A2504-A67
BSM 15 GD120DN2E3224	1200V	25A	ECONOPACK 2K	C67070-A2504-A67

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CE}	1200	V
Collector-gate voltage $R_{GE} = 20 \text{ k}\Omega$	V_{CGR}	1200	
Gate-emitter voltage	V_{GE}	± 20	
DC collector current $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$	I_C	25 15	A
Pulsed collector current, $t_p = 1 \text{ ms}$ $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$	I_{Cpuls}	50 30	
Power dissipation per IGBT $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	145	
Chip temperature	T_j	+ 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-40 ... + 125	
Thermal resistance, chip case	R_{thJC}	≤ 0.86	K/W
Diode thermal resistance, chip case	R_{thJCD}	≤ 1.5	
Insulation test voltage, $t = 1\text{min.}$	V_{is}	2500	Vac
Creepage distance	-	16	mm
Clearance	-	11	
DIN humidity category, DIN 40 040	-	F	sec
IEC climatic category, DIN IEC 68-1	-	40 / 125 / 56	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

Static Characteristics

Gate threshold voltage $V_{GE} = V_{CE}, I_C = 0.6\text{ mA}$	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	V
Collector-emitter saturation voltage $V_{GE} = 15\text{ V}, I_C = 15\text{ A}, T_j = 25\text{ °C}$ $V_{GE} = 15\text{ V}, I_C = 15\text{ A}, T_j = 125\text{ °C}$	$V_{CE(sat)}$	- -	2.5 3.1	3 3.7	
Zero gate voltage collector current $V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_j = 25\text{ °C}$ $V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_j = 125\text{ °C}$	I_{CES}	- -	0.3 1.2	0.5 -	mA
Gate-emitter leakage current $V_{GE} = 20\text{ V}, V_{CE} = 0\text{ V}$	I_{GES}	-	-	150	

AC Characteristics

Transconductance $V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 15\text{ A}$	g_{fs}	5.5	-	-	S
Input capacitance $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{iss}	-	1000	-	pF
Output capacitance $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{oss}	-	150	-	
Reverse transfer capacitance $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{rss}	-	70	-	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

Switching Characteristics, Inductive Load at $T_j = 125\text{ °C}$

Turn-on delay time $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$ $R_{Gon} = 82\text{ }\Omega$	$t_{d(on)}$	-	55	110	ns
Rise time $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$ $R_{Gon} = 82\text{ }\Omega$	t_r	-	45	90	
Turn-off delay time $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$ $R_{Goff} = 82\text{ }\Omega$	$t_{d(off)}$	-	400	600	
Fall time $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$ $R_{Goff} = 82\text{ }\Omega$	t_f	-	70	100	


Free-Wheel Diode

Diode forward voltage $I_F = 15\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_j = 25\text{ °C}$ $I_F = 15\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_j = 125\text{ °C}$	V_F	-	2.4 1.9	2.9 -	V
Reverse recovery time $I_F = 15\text{ A}$, $V_R = -600\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ $di_F/dt = -800\text{ A}/\mu\text{s}$, $T_j = 125\text{ °C}$	t_{rr}	-	0.1	-	
Reverse recovery charge $I_F = 15\text{ A}$, $V_R = -600\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ $di_F/dt = -800\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_j = 25\text{ °C}$ $T_j = 125\text{ °C}$	Q_{rr}	-	1 3	- -	μC
		-			

Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$


parameter: $T_j \leq 150^\circ\text{C}$



Safe operating area

$$I_C = f(V_{CE})$$


parameter: $D = 0$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, $T_j \leq 150^\circ\text{C}$



Collector current

$$I_C = f(T_C)$$


parameter: $V_{GE} \geq 15\text{ V}$, $T_j \leq 150^\circ\text{C}$



Transient thermal impedance IGBT

$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$


parameter: $D = t_p / T$



Typ. output characteristics


$$I_C = f(V_{CE})$$

parameter: $t_p = 80 \mu s$, $T_j = 25^\circ C$

**Typ. output characteristics**


$$I_C = f(V_{CE})$$

parameter: $t_p = 80 \mu s$, $T_j = 125^\circ C$

**Typ. transfer characteristics**

$$I_C = f(V_{GE})$$


parameter: $t_p = 80 \mu s$, $V_{CE} = 20 V$



Typ. gate charge


$$V_{GE} = f(Q_{Gate})$$

parameter: $I_{C\ puls} = 15\ A$

**Typ. capacitances**


$$C = f(V_{CE})$$

parameter: $V_{GE} = 0\ V$, $f = 1\ MHz$

**Reverse biased safe operating area**


$$I_{C\ puls} = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ C$$





parameter: $V_{GE} = 15\ V$

**Short circuit safe operating area**

$$I_{C\ sc} = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ C$$

parameter: $V_{GE} = \pm 15\ V$, $t_{SC} \leq 10\ \mu s$, $L < 50\ nH$




Typ. switching time $t = f(I_C)$, inductive load, $T_j = 125^\circ\text{C}$ par.: $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 82\ \Omega$ **Typ. switching time** $t = f(R_G)$, inductive load, $T_j = 125^\circ\text{C}$ par.: $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$ **Typ. switching losses** $E = f(I_C)$, inductive load, $T_j = 125^\circ\text{C}$ par.: $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 82\ \Omega$ **Typ. switching losses** $E = f(R_G)$, inductive load, $T_j = 125^\circ\text{C}$ par.: $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$ 

Forward characteristics of fast recovery reverse diode

$I_F = f(V_F)$


parameter: T_j




Transient thermal impedance Diode

$Z_{thJC} = f(t_p)$

parameter: $D = t_p / T$




Circuit Diagram



Package Outlines

Dimensions in mm

Weight: 180 g





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.