

## 80-170W Quad Output Power Supplies

### Features

- ◆ Universal Input (85 - 265VAC)
- ◆ Power Factor Corrected
- ◆ Floating Adjustable Fourth Output
- ◆ Low Profile <1U High



### Key Market Segments & Applications



### Specifications

Model	ZWQ80 -5222	ZWQ80 -5223	ZWQ80 -5224	ZWQ80 -5225	ZWQ130 -5222	ZWQ130 -5223	ZWQ130 -5224	ZWQ130 -5225
Input Voltage	- 85-265VAC (47-63Hz), 120-370VDC*							
Input Current (1)	A 1.6 / 0.8				A 2.6 / 1.3			
Inrush Current (1)	A 14/28							
Power Factor	- Meets EN61000-3-2							
Temperature Coefficient	- <0.02%/°C							
Max Output Power (convection)	W 80				W 130			
Max Output Power (forced air)	W 104	W 88.7	W 104	W 104	W 170	W 149.6	W 170	W 170
Overpower Protection (2)	W >109	W >93	W >109	W >109	W >173	W >152	W >173	W >173
Minimum Load	A V1: 0.9A Conv, 1.4A Forced Air				A V1: 1.5A Conv, 2.1A Forced Air			
Output Voltage Accuracy	% ±5% for outputs V2 and V3							
Efficiency (Typ)	% 72							
Hold Up Time (1)	ms 20							
Leakage Current	- 0.75mA max, 0.2mA (Typ) at 100VAC / 0.44mA(Typ) at 230VAC							
Remote On / Off	- See installation manual (Not available with /A cover option)							
Oper Temp (convection cooled)	°C -10°C to 60°C, derate linearly to 50% load from 40°C to 60°C. (3)							
Oper Temp (forced air cooled)	°C -10°C to 70°C, derate linearly to 50% load from 50°C to 70°C. (>30cfm airflow)(3)							
Storage Temperature	°C -30° to +85°C							
Humidity (non condensing)	- Operating: 30 - 90% RH; Non-operating 10-95% RH							
Withstand Voltage	- I/P~Grnd 2kVAC (20mA), I/P~O/P 3kVAC (20mA), O/P~Grnd 500VAC (100mA) for 1 min.							
Isolation Resistance	- >100M at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC							
Vibration (non operating)	- 10 - 55Hz (1 minute sweep), 19.6m/s <sup>2</sup> constant X, Y, Z 1 hour							
Shock	- < 196.1 m/s <sup>2</sup>							
Safety Agency Approvals	- UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, CE Mark, EN50178							
Conducted & Radiated EMI	- EN55011, EN55022-B, FCC Class B, VCCI-B							
Immunity	- EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11							
Weight (Typ)	g 550				g 730			
Size (W x H x D)	mm 93.5 x 35 x 210 (refer to outline drawing)				mm 106 x 35 x 225 (refer to outline drawing)			
Warranty	yrs One Year							

(1) 100/200VAC

(2) Avoid prolong operation in overload

(3) /A version - additional derating, see installation manual

\*Safety certified for AC input only

Model Selector									
Model	Output	Voltage (V)	Voltage Adjust Range (V)	Convect. (A)	Peak or Forced Air (A)(4)	Max Load Reg (mV)	Max Line Reg (mV)	Ripple Noise (mV)	OVP (V)(5)
ZWQ80-5222	V1	5	5.0-5.25	8.0	10.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V4	12	11.4-12.6	3.0	4.0	300	48	150	13.8-16.2
ZWQ80-5223	V1	5	5.0-5.25	8.0	10.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V4	3.3	2.0-3.63	7.0	9.0	100	20	120	3.79-4.95
ZWQ80-5224	V1	5	5.0-5.25	8.0	10.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V4	24	22.8-25.2	1.5	2.0	400	96	200	27.6-32.4
ZWQ80-5225	V1	5	5.0-5.25	8.0	10.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	2.0	2.5	300	48	150	16.5-22.5
	V4	5	2.0-5.25	7.0	9.0	100	20	120	5.7-7.0
ZWQ130-5222	V1	5	5.0-5.25	15.0	19.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V4	12	11.4-12.6	4.0	5.0	300	48	150	11.4-12.6
ZWQ130-5223	V1	5	5.0-5.25	15.0	19.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V4	3.3	2.0-3.63	10.0	12.0	100	20	120	3.79-4.95
ZWQ130-5224	V1	5	5.0-5.25	15.0	19.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V4	24	22.8-25.2	2.0	2.5	400	96	200	27.6-32.4
ZWQ130-5225	V1	5	5.0-5.25	15.0	19.0	100	20	120	5.7-7.0
	V2	+12/15*	+12/+15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V3	-12/15*	-12/-15	4.0	5.0	300	48	150	16.5-22.5
	V4	5	2.0-5.25	10.0	12.0	100	20	120	5.7-7.0

\* User selectable via connector or PCB. Outputs are floating from V1 & V4. Can be connected in series for 24/30V.

Other Industrial Products	
ZWS/ZWD	5W to 480W Single and dual output
SC	30W to 120W Single, dual, & triple output
NV	175 to 700W Single and multiple output
HWS	15 to 1500W Single output

Options	
Suffix	Description
blank	No cover or L Bracket
/L	L Bracket
/A	Cover and L Bracket

- (4) The peak current draw must not exceed a 10 sec. duration with a duty cycle of 35%.
- (5) An overvoltage condition on any output will shut down all outputs, the power supply must be re-set by cycling the AC input.

For Additional Information, please visit  
<https://product.tdk.com/info/en/products/power/index.html>





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.