



Main

Range of product	Harmony XB6
Product or component type	Complete body for pushbuttons or selector switches
Device short name	ZB6
Fixing collar material	Plastic
Sale per indivisible quantity	1
Contacts type and composition	1 NC
Contacts operation	Slow-break
Connections - terminals	Faston connector(2.8 x 0.5 mm) Faston connector
[Us] rated supply voltage	<= 250 V

Complementary

CAD overall width	18 mm
CAD overall height	18 mm
CAD overall depth	40 mm
Terminals description ISO n°1	(11-12)NC
Product weight	0.004 kg
Contacts usage	Standard
Positive opening	With positive opening conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Operating travel	4.3 mm (total travel) 1 mm (NC changing electrical state)
Operating force	2.5 N (NC changing electrical state)
Contacts material	Silver alloy (Ag/Ni)
Short circuit protection	6 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ie] rated operational current	0.22 A at 125 V, DC-13, R300 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 3 A at 120 V, AC-15, B300
Electrical durability	1000000 cycles, DC-15, 2 A at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Electrical reliability IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ at 5 V, 1 mA with confidence level of 90 % conforming to IEC 60947-5-4

Environment

Protective treatment	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Class of protection against electric shock	Class II conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14

Product certifications	CCC CSA GOST UL
Vibration resistance	5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.