



NOTES:

1. MATERIAL:  
BODY - COPPER  
SCREW - STEEL, ZINC PLATED
2. cULus LISTED FOR USE UP TO 600V & TEMPERATURE RATED 90°C
3. RATED FOR USE WITH COPPER STRANDED CODE CONDUCTOR ONLY.
4. THESE PARTS ARE RoHS COMPLIANT.
5. SEE PACKAGING LABEL FOR TIGHTENING TORQUE INFORMATION.
6. PACKAGING QTY:  
Q = 25  
3 = 3



PANDUIT PART NUMBER	WIRE RANGE COPPER	CURRENT RATING (AMPS)	STUD SIZE IN	DIMENSIONS - IN [mm] +/- .02 [.5]								HEX KEY SIZE*
				A	C	E	F	G	S	T	W	
CO35-36SL-QY	#14-#6 (1) #10 & (1) #12 (1) #12 & (1) #14 (2) #10 (2) #12 (2) #14	50	3/16	2.19 [55.6]	1.46 [37.1]	.43 [10.9]	.43 [10.9]	0.22 [5.6]	1.00 [25.4]	0.07 [1.8]	0.38 [9.7]	----
CO70-14SL-QY	#8-#2 (1) #8 & (1) #4 (1) #8 & (1) #6	70	1/4	2.50 [63.5]	1.60 [40.6]	0.50 [12.7]	.56 [14.3]	0.25 [6.4]	1.00 [25.4]	0.08 [2.1]	0.50 [12.7]	----
CO125-14SL-QY	#2-#1/0	125	1/4	2.97 [75.4]	1.87 [47.5]	.60 [15.2]	0.74 [18.7]	0.44 [11.2]	1.00 [25.4]	0.11 [2.7]	0.62 [15.9]	----
CO225-56HK-QY	#2-#4/0	225	5/16	3.62 [91.9]	2.28 [57.9]	.94 [23.9]	1.02 [25.8]	0.50 [12.7]	1.00 [25.4]	0.12 [3.1]	0.99 [25.2]	3/16
CO300-38HK-3Y	#1-350	300	3/8	5.69 [144.5]	3.99 [101.3]	1.23 [31.2]	1.29 [32.9]	0.81 [20.6]	1.87 [47.5]	0.12 [3.1]	0.99 [25.2]	5/16
CO400-38HK-3Y	#1/0-500	400	3/8	6.00 [152.4]	3.79 [96.3]	1.41 [35.8]	1.39 [35.3]	0.94 [23.9]	1.75 [44.5]	0.18 [4.5]	1.50 [38.1]	5/16
CO650-12HK-3Y	600-1000	650	1/2	6.25 [158.8]	3.68 [93.5]	1.85 [47.0]	2.00 [50.8]	1.19 [30.2]	1.75 [44.5]	0.25 [6.4]	2.00 [50.8]	3/8

\* HEX STYLE & SIZE MAY DIFFER FROM CHART. DIFFERENCE IN SIZE WILL NOT AFFECT FIT, FORM, OR FUNCTION OF PART

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	TITLE	DRAWN BY	DATE	CHK	SCALE	SHEET 1 OF 1	SIZE
							CO SERIES COPPER MECHANICAL LUGS CUSTOMER DRAWING	JHNU	3/06	JHNU	NONE		B
							ITEM REVISION NAME: N41547BA-C41547/07						
							DATASET FILE NAME: C41547_07.SLDDRW						
							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]						
							.X ± .XXX ± .XX ± ANGLES ±						
							THIRD ANGLE PROJECTION						
							DRAWING NUMBER: C41547_07						
07	4/13	JHNU	JHNU	RGB	REVISED WIRE RANGE FOR CO225-56HK-QY: 2-4/0 WAS 6-4/0 REVISED WIRE RANGE FOR CO70-14SL-QY: 8-2 WAS 12-2	N41547BA-C41547							
06	2/13	JHNU	JHNU	RGB	REVISED TITLE BLOCK REVISED AMP RATING FOR CO70: 70 WAS 90	N41547BA-C41547							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.