

SMT POWER INDUCTORS

Unshielded Drum Core - PF0698NL Series




- All Inductors are RoHS compliant
- Footprint: 13.0mm x 9.4mm Max
- Current Rating: up to 4.9A
- Inductance Range: 10 μ H to 1000 μ H
- Clip pin termination
- 260°C reflow peak temperature qualified

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +125°C

Part ⁴ Number	Inductance @ 0Adc (μ H $\pm$ 20%)	I _{rated} ¹ (A)	DCR (m Ω MAX)	Saturation ² Current I _{sat} (A)	Heating ³ Current I _{dc} (A)	SRF (MHz TYP)
PF0698.103NL	10	4.90	24	8.3	4.90	19
PF0698.153NL	15	4.50	29	7.1	4.50	15
PF0698.183NL	18	4.20	30	5.8	4.20	13
PF0698.223NL	22	3.50	47	5.6	3.50	12
PF0698.333NL	33	2.80	65	4.3	2.80	9
PF0698.473NL	47	2.45	85	3.8	2.45	7
PF0698.683NL	68	2.00	130	3.1	2.00	6
PF0698.104NL	100	1.60	200	2.6	1.60	4.8
PF0698.154NL	150	1.32	280	2.1	1.32	3.5
PF0698.224NL	220	1.13	360	1.7	1.13	2.8
PF0698.334NL	330	0.95	580	1.35	0.95	2.3
PF0698.474NL	470	0.75	860	1.15	0.75	1.7
PF0698.684NL	680	0.60	1200	1.05	0.60	1.5
PF0698.105NL	1000	0.49	2000	0.85	0.49	1.2

Mechanical


Schematic



Weight2.5 grams
Tape & Reel280/reel

Dimensions: Inches
mm
Unless otherwise specified,
all tolerances are $\pm$.004
0,10

TAPE & REEL LAYOUT



SMT POWER INDUCTORS


Unshielded Drum Core - PF0698NL Series



Notes from Tables

1. The rated current as listed is either the saturation current @ 25°C or the heating current depending on which value is lower.
2. The saturation current I_{sat} is the current which causes the inductance to drop by 10% typical at an ambient temperature of 25°C. This current is determined by placing the component in the specified ambient environment and applying a short duration pulse current (to eliminate self-heating effects) to the component.
3. The heating current I_{dc} is the dc current which causes the temperature rise of the part to increase by approximately 40°C. This current is determined by mounting the component on a typical application PCB and applying the current to the device for 30 minutes.
4. Optional Tape and Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. PF0698.103NL becomes PF0698.103NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.

Typical Inductance vs Current Characteristics



For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Drive
San Diego, CA 92128
U.S.A.
www.pulseeng.com
TEL: 858 674 8100
FAX: 858 674 8262

Pulse Northern Europe

3 Huxley Road
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 5RE
United Kingdom
TEL: 44 1483 401700
FAX: 44 1483 401701

Pulse Southern Europe

Zone Industrielle
F-39270
Orgelet
France
TEL: 33 3 84 35 04 04
FAX: 33 3 84 25 46 41

Pulse China Headquarters

No. 1
Industrial District
Changan, Dongguan
China
TEL: 86 769 5538070
FAX: 86 769 5538870

Pulse North China

Room 1002
No. 819
Nanjing West Rd
Shanghai
China
TEL: 86 21 32181071
FAX: 86 21 32181396

Pulse South Asia

150 Kampong Ampat
#07-01/02
KA Centre
Singapore 368324
TEL: 65 6287 8998
FAX: 65 6280 0080

Pulse North Asia

3F-4, No. 81, Sec. 1
Hsin Tai Wu Road
Hsi-Chih
Taipei Hsien
Taiwan
TEL: 886 2 26980228
FAX: 886 2 26980948

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2005. Pulse Engineering, Inc. All right reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.