



9502 Paired - Computer Cable for EIA RS-232 Applications

 	<p>For more information please call 1-800-Belden1</p> <p><u>See Put-ups and Colors</u></p> <p>Related Documents : No. 3 for Paired Cables (Belden Standard).pdf</p>
--	---

Description:

24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield (100% coverage), 24 AWG stranded TC drain Wire, PVC jacket.

PHYSICAL CHARACTERISTICS:

CONDUCTOR:

Number of Pairs	2
Total Number of Conductors	4
AWG	24
Stranding	7x32
Conductor Material	TC - Tinned Copper

INSULATION:

Insulation Material	S-R PVC - Semi-Rigid Polyvinyl Chloride
---------------------	---

Pair Color Code Chart :

Number	Color	Number	Color
1	Black & Red	2	Black & White

OUTER SHIELD:

Outer Shield Material Trade Name	Beldfoil®
Outer Shield Type	Tape
Outer Shield Material	Aluminum Foil-Polyester Tape
Outer Shield % Coverage	100 %

OUTER SHIELD DRAIN WIRE :

Outer Shield Drain Wire AWG	24
Outer Shield Drain Wire Stranding	7x32
Outer Shield Drain Wire Conductor Material	TC - Tinned Copper

OUTER JACKET:

Outer Jacket Material	PVC - Polyvinyl Chloride
-----------------------	--------------------------



9502 Paired - Computer Cable for EIA RS-232 Applications

OVERALL NOMINAL DIAMETER:

Overall Nominal Diameter	.222 in.
--------------------------	----------

MECHANICAL CHARACTERISTICS:

Operating Temperature Range	-30°C To +80°C
UL Temperature Rating	80°C (UL AWM Style 2464)
Bulk Cable Weight	12.4 lbs/1000 ft.
Max. Recommended Pulling Tension	22 lbs.
Min. Bend Radius (Install)	2.25 in.

APPLICABLE SPECIFICATIONS AND AGENCY COMPLIANCE:

APPLICABLE STANDARDS:

NEC/(UL) Specification	CMG
CEC/C(UL) Specification	CMG
AWM Specification	UL Style 2464 (300 V 80°C)
CSA Specification	AWM I A
EU CE Mark (Y/N)	Yes
EU RoHS Compliant (Y/N)	Yes
EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):	04/01/2005
PMSHA Specification	SC-7K-182037

FLAME TEST:

UL Flame Test	UL1685 FT4 Loading
C(UL) Flame Test	FT4

SUITABILITY:

Sunlight Resistance	Y
---------------------	---

PLENUM/NON-PLENUM:

Plenum (Y/N)	N
Plenum Number	82502

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Nom. Characteristic Impedance	75 Ohms
Nom. Inductance	.188 µH/ft
Nom. Capacitance Conductor to Conductor @ 1 KHz	30 pF/ft
Nom. Cap. Cond. to Other Cond. & Shield @ 1 KHz	50 pF/ft
Nominal Velocity of Propagation	60 %
Nom. Conductor DC Resistance @ 20 Deg. C	24 Ohms/1000 ft
Nominal Outer Shield DC Resistance @ 20 Deg. C	17 Ohms/1000 ft
Max. Operating Voltage - UL	300 V RMS (UL AWM Style 2464)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.