



DIMENSIONS (mm)

Unspecified Tolerances +/- 0.25mm


Recommended Pad Layout (mm)

Unspecified Tolerances +/- 0.25mm



Magnetic properties	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Pull-In excitation (Reference value)	Reed switch unmodified measured in coil- "define operation"	10		15	AT
Test-Coil	Reed switch unmodified		KMS-01		
Pull-In excitation (modified contact)	Reed switch modified phys. conditioned tolerance of +/- 1 AT	18		28	AT
Test-Coil	Reed switch modified		KMS-22		
Pull-In in milliTesla (modified conta	MS150 - phys. caused tolerance +/- 0,1mT	1,15		1,81	mT

Contact data 87	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact-No.			87		
Contact-form			A		
Contact-material	Plating thicknesses are proprietary		Rhodium		
Contact rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage	DC or Peak AC			200	V
Switching current	DC or Peak AC			0,4	A
Carry current	DC or Peak AC			0,5	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			150	mOhm
Contact resistance dynamic	Maximum value 1,5 ms after excitation Start Value			200	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100V - to all points	1			GOhm
Breakdown voltage	according to IEC 255-5	230			VDC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive			0,6	ms
Release time	measured with no coil excitation			0,1	ms
Capacitance	@ 10 kHz across open switch		0,2		pF

Contact dimensions	C	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Glass body length		Tolerance according to drawing		10		mm

Modified dimensions	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Remarks			to dimensions see drawing		

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine wave duration 11ms			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g

Modifications in the sense of technical progress are reserved

 Designed at: 14.07.08 Designed by: AKELLER
 Last Change at: 11.05.09 Last Change by: AKELLER

 Approval at: 17.02.11 Approval by: RKAMP
 Approval at: Approval by:

Version: 04



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Item No.:
9232871015
Item:
MK23-87-B-4

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Ambient temperature		-40		130	°C
Storage temperature		-55		130	°C
Soldering temperature	wave soldering max. 5 sec.			260	°C

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 14.07.08 Designed by: AKELLER
Last Change at: 11.05.09 Last Change by: AKELLER

Approval at: 17.02.11 Approval by: RKAMP
Approval at: Approval by:

Version: 04



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.