



Mini-Com® Mini-Jack™ Category 3 UTP Jack Modules

- Patented lead frame termination style ensures twists are maintained to within 1/2"
- No punchdown tool required, optional termination tool (CJT-X) ensures conductors are fully terminated
- Termination cap provides excellent strain relief; helps control cable bend radius and securely retains wires
- Clear, removable termination cap provides easy troubleshooting
- Terminate 4-pair 24 and 22 AWG 100 ohm solid unshielded twisted pair cable
- Accept 6 and 8-position modular plugs without damage
- White colored module base designates Category 3 performance
- Can be clearly identified with optional labels and icons
- Compatible with Mini-Com® Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
- Optional RJ45 blockout device blocks out unauthorized access to jack modules and potentially harmful foreign objects, saving time and money associated with data security breaches, network downtime, repair, and hardware replacement
- Optional dust cap keeps out dust and debris while not in use



CJ88**Y



CJ66U**Y



CJ66**Y



CJ64**Y

Part Number	Part Description	No. of Module Spaces	Color‡	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
CJ88IWY	Category 3, 8-position, 8-wire universal module.	1	Off White	1	50
CJ66UIWY	Category 3, 6-position, 6-wire USOC module.	1	Off White	1	50
CJ66IWY	Category 3, 6-position, 6-wire universal module.	1	Off White	1	50
CJ64IWY	Category 3, 6-position, 4-wire universal module.	1	Off White	1	50

‡For standard colors other than Off White, replace suffix IW (Off White) with EI (Electric Ivory), WH (White), IG (International Gray), YL (Yellow), or BL (Black).
Termination tools available on page B.92 of SA-NCCB51.



Component Labels for Mini-Com® Mini-Jack™ Category 3 UTP Jack Modules

Suggested Label Solutions for TIA/EIA-606-A Compliance

Module Part Number	Laser/Ink Jet Desktop Printer Label	TDP43ME Thermal Transfer Desktop Printer Label	PanTher™ LS8E Hand-Held Printer Label	Cougar™ LS9 Hand-Held Printer Label
All UTP Category 3 Jack Modules	C138X019FJJ	C138X019YPT	C138X019FJC	T019X000FJC-BK

For complete labeling solutions and product information, reference charts on pages O.1 – O.22 of SA-NCCB51.

Mini-Com® BAS Connector Module

- Standard field bus connector terminates up to three 18 – 22 AWG connectors or shielded/unshielded cable
- No punchdown tool required, terminates with screwdriver
- Common declaration point for BAS networks and low voltage power for building systems
- Compatible with Mini-Com® Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes



Part Number	Part Description	No. of Module Spaces	Color‡	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
CMBRS485OR	Module supplied with 22 AWG min/18 AWG max connector.	2	Orange	1	10

‡For other colors replace suffix OR (Orange) with BL (Black), BU (Blue), GR (Green), RD (Red), or YL (Yellow).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.