


Serial-ATA (SATA) CABLE ASSEMBLIES

DESCRIPTION

SATA cable assemblies double the bandwidth between external storage and other PC components at data transfer rates peaking at 250MB/sec & at speeds from 1.5 to 3Gbit/sec. It is the standard storage interface for PCs and low-end servers. This standard replaces the 26 positions ribbon connector with two small flexible cable assemblies for signal and power applications.

SATA connector can be directly connected (hot plugged) to motherboards and back planes similar to current SCSI(SAS) application eliminating the need for ribbon cable assemblies completely. SATA cable assemblies are available with 7 terminals to handle serial bus signal or 15 terminals for different source of voltage to power up the device.



FEATURES & BENEFITS

- Available in straight and right angle
- Small form factor and low profile
- Available in 7, 13, 15 and 22 pins
- PVC or Halogen-free options
- Rohs compliant

TARGET MARKETS / APPLICATIONS

- External storage
- Storage device
- Server
- Desktop PC
- Set-top box
- DVD
- CD-ROM

TECHNICAL INFORMATION

MATERIALS

- Contacts: copper alloy or Ph bronze, gold plated over nickel
- Receptacle: LCP UL94V-0
- Cable: PVC or Halogen free
- Hood: PVC or PBT

ENVIRONMENTAL

- Temperature range: -20°C to +65°C
- Physical shock: Total 18 shocks at 6 directions
- Temperature life: 500 hours
- Thermal shock: 10 cycles between -55°C and +85°C
- Passed mixed flowing gas test

MECHANICAL PERFORMANCE

- Cable pull-out: 40N min for one minute
- Cable flexing: 250 cycles
- Insertion force: 45N maximum
- Removal force: 10N minimum
- Durability: 50 mating cycles

SPECIFICATIONS

- Product specification: GS-12-194
- Product specification: GS-12-200

ELECTRICAL PERFORMANCE

- Signal cable
 - Mated connector impedance: 100 ohm $\pm$ 15%
 - Cable absolute impedance: 100 ohm $\pm$ 10%
 - Common mode impedance: 25 to 40 ohm
 - Cable pair matching: $\pm$ 5 ohm
 - Insertion loss: 6 dB maximum
 - Crosstalk: -26 dB
 - Intra-pair skew: 10ps maximum
- Power cable
 - Rating current: AC/DC 1.5A minimum per contact

PACKAGING

- Packing specification: GS-14-866

PART NUMBERS

- 7P Signal SATA cable assembly
 - 10025025 series (ST to ST)
 - 10063856 series (RA to ST)
 - 10072706 series (ST to ST with latch)
- 15P Power SATA cable assembly
 - 10028510 series (ST to ST)
 - 10077325 series (RA to ST, Halogen free)
 - 10081199 series (ST to ST, Halogen free)
 - 10082593 series (RA to ST, Halogen free)

* RA: Right angle
ST: Straight



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.