


LOC	DIST	REVISIONS			
		REV	DESCRIPTION	DATE	BY
DY	-	A4	REVISED PER ECO-11-005139	18APR11	RK HMR



- 1 DIMENSION APPLIES WHEN ACTUATOR IS IN CLOSED POSITION.
- 2 DIMENSION APPLIES WHEN ACTUATOR IS IN OPEN POSITION.
- 3 MAXIMUM ENGAGEMENT LENGTH TO CONTACT POINT.
- 4 CONTACTS: 0.002[.00008] MIN. TIN OVER 0.00127[.000050] MIN. NICKEL.
- 5 SOLDER TABS: 0.00127[.000050] MIN. TIN.
- 6 PACKAGE PER EIA 481 SPECIFICATION.
- 7 TOLERANCE NON-CUMULATIVE.
- 8 MATERIAL: CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
 SOLDER TABS: PHOSPHOR BRONZE.
 HOUSING: GLASS REINFORCED POLYESTER (LCP), UL 94V-0, COLOR-NATURAL.
 ACTUATOR: GLASS REINFORCED NYLON (PPA), UL 94V-0 OR GLASS REINFORCED PPS, UL 94V-0, COLOR-BLACK.



.50	31.00 [1.221]	37.92 [1.492]	31.18 [1.228]	29.0 [1.142]	30	3- 84952- 0	
-	30.00 [1.181]	36.92 [1.454]	30.18 [1.188]	28.0 [1.102]	29	2- 84952- 9	
.50	29.00 [1.142]	35.92 [1.414]	29.18 [1.149]	27.0 [1.063]	28	2- 84952- 8	
-	28.00 [1.102]	34.92 [1.375]	28.18 [1.109]	26.0 [1.024]	27	2- 84952- 7	
.50	27.00 [1.063]	33.92 [1.335]	27.18 [1.070]	25.0 [0.984]	26	2- 84952- 6	
-	26.00 [1.024]	32.92 [1.296]	26.18 [1.031]	24.0 [0.945]	25	2- 84952- 5	
.50	25.00 [0.984]	31.92 [1.257]	25.18 [0.991]	23.0 [0.906]	24	2- 84952- 4	
-	24.00 [0.945]	30.92 [1.217]	24.18 [0.952]	22.0 [0.866]	23	2- 84952- 3	
.50	23.00 [0.906]	29.92 [1.179]	23.18 [0.913]	21.0 [0.827]	22	2- 84952- 2	
-	22.00 [0.866]	28.92 [1.139]	22.18 [0.873]	20.0 [0.787]	21	2- 84952- 1	
.50	21.00 [0.827]	27.92 [1.099]	21.18 [0.834]	19.0 [0.748]	20	2- 84952- 0	
-	20.00 [0.787]	26.92 [1.060]	20.18 [0.794]	18.0 [0.709]	19	1- 84952- 9	
.50	19.00 [0.748]	25.92 [1.020]	19.18 [0.755]	17.0 [0.669]	18	1- 84952- 8	
-	18.00 [0.709]	24.92 [0.981]	18.18 [0.716]	16.0 [0.630]	17	1- 84952- 7	
.50	17.00 [0.669]	23.92 [0.942]	17.18 [0.676]	15.0 [0.591]	16	1- 84952- 6	
-	16.00 [0.630]	22.92 [0.902]	16.18 [0.637]	14.0 [0.551]	15	1- 84952- 5	
.50	15.00 [0.591]	21.92 [0.863]	15.18 [0.598]	13.0 [0.512]	14	1- 84952- 4	
-	14.00 [0.551]	20.92 [0.824]	14.18 [0.558]	12.0 [0.472]	13	1- 84952- 3	
.50	13.00 [0.512]	19.92 [0.784]	13.18 [0.519]	11.0 [0.433]	12	1- 84952- 2	
-	12.00 [0.472]	18.92 [0.745]	12.18 [0.480]	10.0 [0.394]	11	1- 84952- 1	
.50	11.00 [0.433]	17.92 [0.705]	11.18 [0.440]	9.0 [0.354]	10	1- 84952- 0	
-	10.00 [0.394]	16.92 [0.666]	10.18 [0.401]	8.0 [0.315]	9	84952- 9	
.50	9.00 [0.354]	15.92 [0.627]	9.18 [0.361]	7.0 [0.276]	8	84952- 8	
-	8.00 [0.315]	14.92 [0.587]	8.18 [0.322]	6.0 [0.236]	7	84952- 7	
.50	7.00 [0.276]	13.92 [0.548]	7.18 [0.283]	5.0 [0.197]	6	84952- 6	
-	6.00 [0.236]	12.92 [0.509]	6.18 [0.243]	4.0 [0.157]	5	84952- 5	
.50	5.00 [0.197]	11.92 [0.469]	5.18 [0.204]	3.0 [0.118]	4	84952- 4	
F	E	D	C	B	A	POS	PART NO

DIMENSIONS - mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN WYLEE 14MAY2003 CHK LP TAN APVD SF LEONG PRODUCT SPEC 108-1393 APPLICATION SPEC 114-1072		TE TE Connectivity	
MATERIAL 8		ANGLES FINISH 4 5		NAME Imm FPC CONNECTOR, HORIZONTAL, SURFACE-MOUNT, BOTTOM CONTACT LEAD FREE VERSION		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=84952	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV A4		WEIGHT -	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.