

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [78234-1001](#)
Status: **Active**
Overview: [GbX I-Trac™ Backplane Connector System](#)
Description: GbX I-Trac™ Right Angle Header with Left Hold Down, Power Module, 2 Blades, 80 Amps, Lead-Free

Documents:

[3D Model](#)
[Drawing \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-78231-006 \(PDF\)](#)
[Application Specification AS-78231-007 \(PDF\)](#)
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
Series [78234](#)
Application Daughtercard
Component Type Power Header
Overview [GbX I-Trac™ Backplane Connector System](#)
Product Name GbX I-Trac™
Style N/A
UPC 883906023331

Physical

Circuits (Loaded) 2
Circuits (maximum) 2
Circuits Detail 80 Amps (40/Split Blade). Power Module 1: Blade Length P1, 8.27mm; P2, 8.27mm

Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 100
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Guide to Mating Part No
Keying to Mating Part None
Material - Metal High Performance Alloy (HPA)
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Net Weight 10.495/g
Number of Columns 1
Number of Pairs 6
Number of Rows 2
Orientation Right Angle
PC Tail Length 2.41mm
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.60mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface 2.00mm, 7.40mm
Pitch - Termination Interface 2.00mm, 7.40mm
Plating min - Mating 0.762µm
Plating min - Termination 2.540µm
Polarized to PCB Yes
Stackable No




image - Reference only

Series

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Low-Halogen Status
Low-Halogen

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[78234Series](#)

Mates With

[78232](#) GbX I-Trac™ Vertical Receptacle,
Power Module, [78235](#) GbX I-Trac™ Power
Right Angle Receptacle

Use With

[75710](#) GbX I-Trac™ Right Angle, 11 Row
Receptacle Module

Application Tooling | FAQ

*Tooling specifications and manuals are
found by selecting the products below.
Crimp Height Specifications are then
contained in the Application Tooling
Specification document.*

Global

Description	Product #
Press-in Tool for Right Angle Power Receptacle and Header for 11-Row	0622018628

Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-20°C to +85°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact	80A
Data Rate	12.0 Gbps
Shield Type	N/A
Shielded	No
Voltage - Maximum	250V DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-78231-007
Product Specification	PS-78231-006
Sales Drawing	SD-78234-003

This document was generated on 08/02/2013

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.