



### Main

Series name	Severe duty
Device application	Standard mill switch Universal mill switch Heavy duty
Device short name	T
Head type	Rotary head

### Complementary

Base plate style	Style B
Body material	Cast zinc
Switch actuation	CW and CCW
Electrical connection	Screw clamp terminal AWG 22...AWG 12
Cable entry	Conduit entry 20 mm UL 508
Switch function	SPDT-DB
Contact form	Form Z
Contact operation	Snap action
Contacts material	Silver flashed copper
Positive opening	Without
Minimum torque for tripping	8 lbf.in
Maximum actuation speed	90 ft/min with 45° cam angle, levers only 50 ft/min with 45° cam angle, levers only
Tripping angle	0°
Maximum displacement angle	90°
Repeat accuracy	+/- 0.004 in 0.1 mm
Contact code designation	A600 Q600
[Ithe] conventional enclosed thermal current	20 A
[Ui] rated insulation voltage	600 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2200 V AC UL 2500 V AC CE 2640 V AC CSA
Short-circuit protection	20 A Bussmann class CC KTK-R-20 non-time delay
Contact status	Closed A for CCW position Open A for CW position Open B for CCW position Closed B for CW position
Tilting angle	45°
Type of operator	Spring return lever arm to be ordered separately Maintained to be ordered separately

### Environment

shock resistance	30 gn
vibration resistance	10 gn 10...55 Hz
NEMA degree of protection	NEMA 1/2/4/12/13
IP degree of protection	IP65 IP66 IP67
electrical shock protection class	Class 0

ambient air temperature for operation	-10...185 °F
protective treatment	Corrosion resistant gray paint
product certifications	CE CSA UL listed

### Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.