

Model

AAD600S

600 Watts_{max} output power

Power Factor Correction

Single Output

Switch Mode Power Supply

H.A.L.T. Highly Accelerated Life Testing
TESTED

Electrical Specifications

Input Voltage:	85-264 VAC, 47-63 Hz
Input Current:	<6.5A RMS @ 115 VAC @ full load <3.5A RMS @ 230 VAC @ full load 9.0A RMS @ 85 VAC @ full load
Inrush Current:	<20A, pk @ 110 VAC, active soft start <40A, pk @ 220 VAC, active soft start (Active independent of cold or warm start)
Power Factor:	>0.99 @ full load @ 230VAC input
Harmonic Distortion:	Meets IEC1000-3-2
EMI Filtering:	Meets CISPR 11 and 22 and FCC Part 15 Class B (conducted)
Input Protection:	Internal AC line fuse; 250 VAC, 10A



Output Power:	Up to 600W continuous
Line Regulation:	± 0.1%
Load Regulation:	±0.25%
PARD:	<1% or 250mV 20MHz bandwidth
Hold-up Time:	>16 ms @ full load
Output Polarity:	Output is floating
Minimum Load:	None
Transient Response:	2% for 25% load change @ 1A/μs
Output Rise Time:	<100 ms (10% to 90%)
Remote Sense:	Standard
Current Share:	Within 5%
Remote On/Off:	Ground or TTL _{LOW} = OFF Open or TTL _{HIGH} = ON

AC Power Fail:	TTL _{LOW} logic "0" at least 2 ms before DC output drops 5% (without signal jitter). Open collector.
DC OK:	Open collector when output voltage is above 95% of rated
Overcurrent/Short Circuit:	Square current limit; 105-130% of rated
Overvoltage Protection:	Factory set, 125% ±5% cycle AC to reset
Reverse Voltage:	Reverse current up to rated outputs
Thermal Protection:	Auto off; auto reset upon cool down
Efficiency:	Up to 92%
MTBF:	MIL-STD-HDBK 217E 200,000 hours @ 25°C, ground benign, Highly Accelerated Life Testing

Available Voltage Outputs*

Voltage Codes	Voltages (Volts)	Continuous Current (Amps)
-4	12	42
-5	15	36
-6	24	23
-7	28	20
-8	36	16
-9	48	12.5

* Consult factory for other voltages and OEM quantities.

Note: Standard models are shown **bold**

PART # STRUCTURE:

MODEL - VOLTAGE CODE - OPTION CODES (See back)
- V1 -
AAD600S - X - ABC....

Example: Part Number **AAD600S-8-CF** = 600W Power Factor Corrected, 36V @ 16A with sealed pots and overcurrent foldback mode.

SEE 3rd PAGE FOR THE AAD600S CODE TABLE AND AVAILABLE OPTIONS.

AAD600S

FM 32227

AAD600S Series Part Number Code Table

Standard Models

Tailored Models

Custom Models

AAD600S-X-YYYYYY

AAD600S-X-60ZZZ

AAD600S-61ZZZ

P/N Codes	Output Voltage and Current Codes		Standard Options
DC Output Voltage Code	"X" Channel		"Y" Code Description
	Volts	Amps	
4	12.0	42.0	A Droop Current Share B PF Invert C Sealed pot D OCP Hicc-up Mode E OCP latch off mode F OCP fold back mode G Gold plated signal connector M Metric Mounting O OR-ing Diode P 5Vdc, 1A Standby Output S Remote On/Off Invert (Open is off) U DCOK Invert
5	15.0	36.0	
6	24.0	23.0	
7	28.0	20.0	
8	36.0	16.0	
9	48.0	12.5	
			Tailored Units (no safety changes: omit "X" code for non-standard output) ----- "60ZZZ" : "Z" – Factory Assigned P/N Harnesses Added, Special test data ... ETC....
			Custom Units (safety critical changes) ----- "61ZZZ" : "Z" – Factory Assigned P/N ETC.....



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.