

! NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS !

Features

Regulated Converters

- Compact AC-DC Power Supply
- 10 Watt PCB Mount Package
- Universal Input Voltage Range
- 3000VAC Isolation
- Low Output Ripple and Noise
- Short Circuit Protected
- UL Certified, CE Marked

Description

Compact UL certified switching AC/DC power module for PCB, screw-terminal connection or DIN-rail mounting. Pin compatible with RAC5-xxSB models.

Selection Guide

Part Number	Input Range (VAC)	Output Voltage (VDC)	Output Current (mA)	Efficiency typ. (%)	Max. Capacitive Load
RAC10-3.3SB	90-264	3.3	2500	72	75000µF
RAC10-05SB	90-264	5	2000	75	40000µF
RAC10-12SB	90-264	12	833	77	8500µF
RAC10-15SB	90-264	15	667	77	3500µF
RAC10-24SB	90-264	24	417	77	1200µF

*add suffix "-E" for extended temperature range, e.g. RAC10-05SB-E

*add suffix "-ST" for screw terminal module e.g. RAC10-05SB-ST, RAC10-05SB-E-ST

Specifications (typical at 25°C and after warm up time unless otherwise specified)

Input Voltage Range	90-264VAC or 120-370VDC	
Rated Power	10 Watts max.	
Input Frequency Range (for AC Input)	47-440Hz	
Input Current (full load)	115VAC/230VAC	220mA/ 150mA max.
No Load Power Consumption	230VAC	490mW max.
Inrush Current (<2ms)	115VAC	10A max. (-E = 23A max.)
	230VAC	20A max. (-E = 46A max.)
Leakage Current	0.25mA max.	
Output Voltage Accuracy (Full load)	±2%	
Line Voltage Regulation (low line, high line at full load)	±0.3% typ.	
Load Voltage Regulation (5% to 100% full load)	±0.5% typ.	
Output Ripple and Noise (20MHz limited)	Noise	0.5% Vout + 50mVp-p max.
	Ripple	<0.2% Vout + 40mVp-p max.
Operating Frequency	125kHz typ.	
Efficiency at Full Load	see table	
RMS Isolation Voltage (input to output)	3kVAC / 1 minute	
Temperature Coefficient	±0.02%/°C typ.	
Isolation Resistance	100 MΩ min.	
Short Circuit Protection	Hiccup, Automatic Restart	
Operating Temperature Range	Standard	-25°C to +70°C
(free air convection, with derating)	Suffix -E	-40°C to +70°C
Storage Temperature Range	-40°C to +85°C	
Humidity	20%-85% RH	
Case Material	Epoxy with Fibreglass (UL94V-0)	
Package Weight	51g	
Packing Quantity	8 pcs (-ST Version: 1 pc)	
EMC	EN 55022 Class B / EN 55024	
MTBF (+25°C)	using MIL-HDBK-217F	330 x 10 ³ hours

POWERLINE

AC/DC-Converter

with 3 year Warranty

RECOM

10 Watt Single Output

PREFERRED ALTERNATIVES
Please consider these alternatives:


RAC10-K/277 Series



UL-60950-1 Certified

RAC10-B

Derating-Graph (Ambient Temperature)




Please Read Application Notes

POWERLINE

AC/DC-Converter


RAC10-SB Series

Screw Terminal Module Option (suffix -ST)




Standard Package Style and Pinning

RAC10-B



Standard Application Circuit

Suggested fuse rating
2A Slow Blow



The product information and specifications may be subject to changes even without prior written notice. The product has been designed for various applications; its suitability lies in the responsibility of each customer. The products are not authorized for use in safety-critical applications without RECOM's explicit written consent. A safety-critical application is an application where a failure may reasonably be expected to endanger or cause loss of life, inflict bodily harm or damage property. The applicant shall indemnify and hold harmless RECOM, its affiliated companies and its representatives against any damage claims in connection with the unauthorized use of RECOM products in such safety-critical applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.