

## Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L FB - 1404033

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PP-EPDM halogen-free, Gray RAL 7035, Plug straight M12, A-coded, on Socket angled M12, A-coded, with 3 LEDs, Cable length: 0.3 m, Hygienic design, with plastic knurl



### Key commercial data

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 0                                                                                                       |
| Minimum order quantity | 1                                                                                                       |
| GTIN                   | <br>4 046356 677769 |
| Custom tariff number   | 85444290                                                                                                |
| Country of origin      | POLAND                                                                                                  |

### Technical data

#### General data

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rated current at 40°C           | 4 A                                                   |
| Rated voltage                   | 24 V                                                  |
| Number of positions             | 4                                                     |
| Volume resistance               | ≤ 5 mΩ                                                |
| Insulation resistance           | ≥ 100 MΩ                                              |
| Length of cable                 | 0.3 m                                                 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (Male connector / female connector) |

#### General characteristics

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Standards/regulations       | M12 plug-in connector IEC 61076-2-101 |
| Coding                      | A - standard                          |
| Surge voltage category      | II                                    |
| Pollution degree            | 3                                     |
| Degree of protection        | IP65/IP68/IP69K                       |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100                                 |
| Torque                      | 0.4 Nm (M12 plug-in connector)        |
| Contact material            | CuSn                                  |

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L FB - 1404033

## Technical data

### General characteristics

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Contact surface material | Ni/Au  |
| Contact carrier material | PP     |
| Material of grip body    | PP     |
| Material, knurls         | PP     |
| Sealing material         | FKM    |
| Status display           | 3 LEDs |

### Conductor data

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cable type                                    | Halogen-free PP gray                          |
| Cable type (abbreviation)                     | 600                                           |
| Cable abbreviation                            | Li9Y9Y                                        |
| Conductor cross section                       | 4x 0.34 mm <sup>2</sup> (signal line)         |
| AWG signal line                               | 22                                            |
| Conductor structure signal line               | 42x 0.10 mm                                   |
| Core diameter including insulation            | 1.27 mm ±0.02 mm (signal line)                |
| Thickness, insulation                         | ≥ 0.21 mm (Core insulation)                   |
| Wire colors                                   | brown, white, blue, black                     |
| Overall twist                                 | 4 wires, twisted                              |
| Length of twist, overall twist                | 48 mm                                         |
| External sheath, color                        | Gray RAL 7035                                 |
| Outer sheath thickness                        | Approx. 0.8 mm                                |
| External cable diameter D                     | 4.7 mm ±0.15 mm                               |
| Minimum bending radius, fixed installation    | 5 x D                                         |
| Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D                                        |
| Cable weight                                  | 30 kg/km                                      |
| Outer sheath, material                        | PP-EPDM                                       |
| Material conductor insulation                 | PP                                            |
| Conductor material                            | Bare Cu litz wires                            |
| Conductor resistance                          | 58 Ω/km (At an ambient temperature of 20°C)   |
| Nominal voltage, conductor                    | ≤ 300 V AC                                    |
| Test voltage, conductor                       | ≥ 3000 V AC (Spark test)                      |
| Special properties                            | FDA compliant                                 |
| Halogen-free                                  | in accordance with DIN VDE 0472 part 815      |
| Ambient temperature (operation)               | -40 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |

## Classifications

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001855 |
| ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |

# Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L FB - 1404033

## Classifications

### UNSPSC


|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 31251501 |
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |


## Drawings

### Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 4-pos., A-coded, view plug side

### Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

### Cable cross section



Halogen-free PP gray [600]


### Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket


## Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L FB - 1404033

Dimensioned drawing



## Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L FB - 1404033

Dimensioned drawing







Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.