

QL KTB QL 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Stainless steel enclosures for the use within explosion-risk zones

The Klippon® TB enclosure series features superior performance characteristics, even in the most extreme environmental surroundings. In addition, it meets the rigorous requirements of explosion-risk zones that can be found in the process or power generation industries. The new Klippon® TB QL enclosure series offers further improvements to a product line that is already successfully leading the market.

The Klippon® TB QL enclosure series features the following advantages:

The cover seal is protected against compression, quick-locking lid, comes with a slot as standard, Improved temperature performance IP 66 protection Earthing studs in enclosure cover and bottom section Welded-on mounting feet International approvals

- Available in 12 sizes and 3 standard depths
- Equipped with up to 4 gland plates
- The seal is protected against compression
- Quick-locking lid, comes with a slot as standard
- Improved temperature performance
- IP 66 protection
- Earthing studs in enclosure cover and bottom section

- Welded-on mounting feet
- International approvals

General ordering data

Order No.	1200720000
Type	KTB QL 624520 S4E0
Version	Enclosures, stainless steel enclosure, Stainless steel 1.4404 (316L), 620 mm, 200 mm, 450 mm
GTIN (EAN)	4032248983421
Qty.	1 pc(s).

QL
KTB QL 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions and weights**

Length	200 mm	Width	450 mm
Height	620 mm	Depth	200 mm
Mounting dimension - width	476 mm	Mounting dimension - height	450 mm
Net weight	12,300 g		

Cable glands, left

M12 (3)	80	M16 (3)	54
M20 (3)	36	M25 (3)	30
M32 (3)	17	M40 (3)	14
M50 (3)	6	M63 (3)	5
M75 (3)	4		

Cable glands, right

M12 (2)	80	M16 (2)	54
M20 (2)	36	M25 (2)	30
M32 (2)	17	M40 (2)	14
M50 (2)	6	M63 (2)	5
M75 (2)	4		

Cable glands, top/bottom

M12	63	M16	42
M20	27	M25	23
M32	12	M40	10
M50	4	M63	4
M75	3		

General information

AF size 1	10 mm	Access opening: height	567 mm
Access opening: width	391 mm	Areas of use	Explosive risk zone, Process industry, Oil and gas industry, Chemical industry, Offshore, Onshore
Installation advice	Terminal rail / mounting plate	Material thickness	1.5 mm
Material thickness of cover	1.5 mm	Material thickness of flange	3 mm
Max. payload	112 kg	Opening angle lid	125 °
Overall dimensions	620 x 501 x 210	Position PE bolts	Page C
Material	Stainless steel 1.4404 (316L)	Seal material	Silicone
Surface finish	electropolished	Operating temperature, min.	-60 °C
Operating temperature, max.	135 °C	Impact resistance	7 J ATEX version, 10 J version standard
Protection degree	IP 66	Enclosure attachment	4 welded-on mounting feet with 11-mm holes (2 slotted feet and 2 cross- shaped feet)
Cover attachment	Quarter-turn fastener with slotted insert	Integral fixing	4, 6 or 9 stud bolts M6 inner (female) thread

QL
KTB QL 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data**Housing earth**

Earth, housing, internal Welded-on M6 stainless-steel earth stud in lower part of housing and lid.

horizontal assembly

WDU 10 / ZDU 10	4x36	WDU 16 / ZDU 16	3x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x71	WDU 35 / ZDU 35	2x22
WDU 4 / ZDU 4	5x59	WDU 6 / ZDU 6	4x45

vertical assembly

WDU 10 / ZDU 10 (2)	2x53	WDU 16 / ZDU 16 (2)	2x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	3x105	WDU 35 / ZDU 35 (2)	1x33
WDU 4 / ZDU 4 (2)	3x88	WDU 6 / ZDU 6 (2)	3x66

Classifications

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

Test certificates

Certificate No. (ATEX)	KEMA10ATEX0047U	Certificate No. (GERMLLOYD)	11534-10
Certificate No. (IECEX)	IECEXKEM10.0016U	Certificate no. (cULus)	E243298VOL1SEC5

Approvals


Approvals



QL
KTB QL 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Drawings





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.