


RF1401D

**433.92 MHz
SAW Filter**



- **Designed for 433.92 MHz Applications**
- **Advanced (Lithium Tantalate) LiTaO₃ design for Low Insertion Loss**
- **Designed for Match to 50Ω, No External LC Required**
- **Hermetically Sealed Surface Mount Package**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**



Item	Minimum	Typical	Maximum	Units
Center Frequency @ 25°C F_C (MHz)	-	433.920	-	MHz
Minimum I.L. (433.0~434.71 MHz) (dB) IL_{min}	-	2.8	3.8	dB
Pass band (relative to IL_{min}) 433.0~434.71 MHz (dB)	-	0.5	1.0	dB
Pass bandwidth (relative to IL_{min}) BW_3 (KHz)	1000		-	kHz
Attenuation: (relative to IL_{min}) (dB)				dB
10~350 MHz (dB)	52	57	-	
350~393 MHz (dB)	47	52	-	
393~415 MHz (dB)	42	47	-	
415~425.5 MHz (dB)	37	45	-	
443.5~454 MHz (dB)	12	16	-	
454~475 MHz (dB)	34	39	-	
475~650 MHz (dB)	50	55	-	
650~800 MHz (dB)	45	49	-	
Temperature Coeff		-30		ppm/k
Operating Temperature Range	-40		+85	°C
Lid Symbolization (in addition to Lot and/or Date Codes)	495 // YWWS			
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	Note 7	500 Pieces/Reel	
	Reel Size 13 Inch		3000 Pieces/Reel	



CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


NOTES:

1. All specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board unless noted otherwise.
2. Ultimate rejection is dependent on PCB layout.
3. Specifications subject to change without notice.
4. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.
5. US and international patents may apply.
6. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.
7. Tape and Reel Standard Per Ansi/EIA 481.
8. This product complies with directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.


Rating	Value	Units
Input Power Level	10	dBm
DC Voltage	12	VDC
Storage Temperature ⁵	-45 to +90	°C
Soldering Temperature	(10 seconds / 5 cycles max.)	260
		°C

Electrical Connections

Pin	Connection
1	Input Ground
2	Input
3	Ground
4	Case Ground
5	Output Ground
6	Output
7	Ground
8	Case Ground



Matching Circuit to 50Ω



Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
B	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
C	1.00	1.20	1.40	0.04	0.05	0.055
D	0.95	1.10	1.25	0.033	0.043	0.05
E	0.90	1.0	1.10	0.035	0.04	0.043
F	0.50	0.6	0.70	0.020	0.024	0.028
G	2.39	2.54	2.69	0.090	0.100	0.110
H	1.40	1.75	2.05	0.055	0.069	0.080



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.