

**RAFIX 16 - Pushbutton, non-illuminated, protruding lens,  
round collar**
**1.30.070.321/0300**

**General information**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Actuator       | protruding lens |
| Color of lens  | opaque red      |
| Form of collar | round           |

**Dimensions**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Collar dimensions | ø 24.95 mm |
| Overall height    | 9.95 mm    |
| Mounting depth    | 44.7 mm    |
| Mounting hole     | 16.2 mm    |
| Key grid          | 25 x 25 mm |

**Mechanical design**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mounting            | ring nut, max. 1.2 Nm      |
| Contact function    | according to contact block |
| Contact arrangement | according to contact block |
| Illumination        | no                         |




**Mechanical characteristics**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Operating travel | 3 mm  |
| Robustness max.  | 100 N |

**Other specifications**

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Operating life (operations)                     | 2,000,000 cycle                          |
| Degree of protection from front side            | IP65 (DIN EN 60529)                      |
| Operation temperature min.                      | -25 °C                                   |
| Ambient temp. operating max. without lamp / LED | +70 °C                                   |
| Ambient temp. operating max. with lamp /LED     | +55 °C                                   |
| Storage temperature min.                        | -40 °C                                   |
| Storage temperature max.                        | +85 °C                                   |
| Environmental resistance                        | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| ROHS compliant                                  | yes                                      |
| REACH compliant                                 | yes                                      |

## Panel cut-out





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.