

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0428788552](#)
Status: **Active**
Overview: [modular_plugs_jacks](#)
Description: Modular Jack, Vertical, Low Profile, 8/8, Keyed, Panel Stops

Documents:

3D Model	Product Specification PS-42878 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E107635

General


Product Family	Modular Jacks/Plugs
Series	42878
Component Type	PCB Jack
Magnetic	No
Overview	modular_plugs_jacks
Performance Category	3
Power over Ethernet (PoE)	N/A
Product Name	RJ45

Physical

Boot Color	N/A
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	500
Flammability	94V-0
Inverted / Top Latch	N/A
Keying to Mating Part	Yes
Lightpipes/LEDs	None
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Polyester
Orientation	Vertical (Top Entry)
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.125 In
PCB Thickness Recommended (mm)	3.18 mm
Packaging Type	Tray
Panel Mount	With Flange
Pitch - Mating Interface (in)	0.040 In
Pitch - Mating Interface (mm)	1.02 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.050 In
Pitch - Term. Interface (mm)	1.27 mm
Ports	1
Positions / Loaded Contacts	8/8
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +85°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Waterproof / Dustproof	No
Wire/Cable Type	N/A

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.5A
-------------------------------	------



Series

image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[42878Series](#)

Mates With

FCC 68 Plugs

Grounding to PCB	No
Grounding to Panel	None
Shielded	No
Voltage - Maximum	150V AC (RMS)
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	5
Lead-free Process Capability	Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	235
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	PK-42878-492
Product Specification	PS-42878
Sales Drawing	SDA-42878-****
Test Summary	TS-42878-001

This document was generated on 06/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

[illegible]

CHARACTERISTICS LEGEND

EXTERNAL CONNECTOR BODY DIMENSIONS: AVAILABLE IN 4, 6, 8 AND 10 POSITION BODY
NUMBER OF CONTACT POSITIONS: CONNECTOR SIZE 4 ACCOMMODATES 2, OR 4 TERMINALS, CONNECTOR SIZE 6 ACCOMMODATES 2, 4, OR 6 TERMINALS, CONNECTOR SIZE 8 ACCOMMODATES 2, 4, 6, 8, OR 10 TERMINALS
POLARIZATION OPTIONS: (AVAILABLE ON CONNECTOR SIZE 8 ONLY) "NO" - WITHOUT KEYING SLOT "YES" - WITH KEYING SLOT
MOUNTING EARS OPTION: "YES" - PART WITH MOUNTING EARS "NO" - PART WITHOUT MOUNTING EARS
(SEE SHEET 3 FOR PART DESCRIPTIONS, AND DIMENSIONS)

B																SEE SHEET ONE EC NO: UCP2004-1617 DRW/LSCHMIDT 2004/03/03 CHKD/LSCHMIDT 2004/03/03 APPR/F SMITH 2004/03/03 REV	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽.0 ▽.0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY	TITLE ASSEMBLY, VERTICAL LOW PROFILE MODULAR JACKS (CONNECTOR SIZE 8)	MOLEX MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. SEE CHART SDA-42878-****	DOCUMENT NO. 5 OF 5	SHEET NO. D	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DIMENSION STYLE IN/MM		4 PLACES ± --- ± ---	3 PLACES ± --- ± ---	2 PLACES ± --- ± ---	1 PLACE ± --- ± ---	ANGULAR ±1/2°	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DRAWN BY DATE 1992/04/09	CHECKED BY DATE 1992/04/09	APPROVED BY DATE 1992/04/09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.