CMPD3003 CMPD3003A CMPD3003C CMPD3003S

SURFACE MOUNT LOW LEAKAGE SILICON SWITCHING DIODE





www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPD3003 series types are silicon switching diodes manufactured by the epitaxial planar process, designed for switching applications requiring an extremely low leakage diode.

The following configurations are available:

CMPD3003 SINGLE MARKING CODE: LLO
CMPD3003A DUAL, COMMON ANODE
CMPD3003C DUAL, COMMON CATHODE
CMPD3003S DUAL, IN SERIES MARKING CODE: LLS

MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C)	SYMBOL		UNITS
Continuous Reverse Voltage	V_{R}	180	V
Average Forward Current	IO	200	mA
Continuous Forward Current	Ι _Ε	600	mA
Peak Repetitive Forward Current	I _{FRM}	700	mA
Peak Forward Surge Current, tp=1.0µs	I _{FSM}	2.0	Α
Peak Forward Surge Current, tp=1.0s	I _{FSM}	1.0	Α
Power Dissipation	P_{D}	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	ΘιΔ	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{R}	V _R =125V		1.0	nA
I_{R}	V _R =125V, T _A =150°C		3.0	μΑ
I_{R}	V _R =180V		10	nA
I_{R}	V _R =180V, T _A =150°C		5.0	μΑ
BV_R	I _R =5.0μA	200		V
V_{F}	I _F =1.0mA	0.62	0.72	V
V_{F}	I _F =10mA	0.72	0.83	V
V_{F}	I _F =50mA	0.80	0.89	V
V_{F}	I _F =100mA	0.83	0.93	V
V_{F}	I _F =200mA	0.87	1.10	V
V_{F}	I _F =300mA	0.90	1.15	V
c_T	V _R =0, f=1.0MHz		4.0	pF


R4 (25-January 2010)


CMPD3003 CMPD3003A CMPD3003C **CMPD3003S**

SURFACE MOUNT LOW LEAKAGE SILICON SWITCHING DIODE



SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE








DIMENSIONS						
	INCHES		MILLIMETERS			
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX		
Α	0.003	0.007	0.08	0.18		
В	0.006	-	0.15	-		
С	-	0.005	-	0.13		
D	0.035	0.043	0.89	1.09		
Е	0.110	0.120	2.80	3.05		
F	0.075		1.90			
G	0.037		0.95			
Н	0.047	0.055	1.19	1.40		
	0.083	0.098	2.10	2.49		
J	0.014	0.020	0.35	0.50		


SOT-23 (REV: R3)

PIN CONFIGURATIONS









CMPD3003

LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection

MARKING CODE: LLO

3) Cathode

LEAD CODE:

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, D2

MARKING CODE: LLA

CMPD3003C

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Anode D1
- 3) Cathode D1, D2

CMPD3003S

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: LLC

MARKING CODE: LLS



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.