



Main

Range of product	9016G
Product or component type	Electromechanical vacuum switch
Device application	Sensitive control application
Device short name	9016G
Electrical circuit type	Control circuit

Complementary

Factory modification	-
Vacuum switch type of operation	Regulation between two thresholds
Scale type	Adjustable differential
Value of setting	-
Vacuum sensor size	28.3 inHg
Range on decreasing vacuum	0...28.3 inHg
Approx differential at minimum range	1...9 inHg
Approx adjustable differential at mid range	1.7...7.4 inHg
Maximum pressure	100 psi
Maximum permissible pressure - per cycle	100 psi
Local display	With range scale window
Fluid connection type	0.25 inch 18 NPTF UL 508
Electrical connection	Screw-clamp terminals AWG 22...AWG 12
Cable entry	0.5 inch NPT conduit entrance
Terminal block type	8 screw terminals
Pressure actuator	Diaphragm nitrile (Buna-N)
Controlled fluid	Air -40...250 °F Water -40...250 °F Hydraulic oil -40...250 °F Gas -40...250 °F
Materials in contact with fluid	Zinc plated steel Nitrile (Buna-N) 3M Scotch-Grip 847 rubber and gasket adhesive
Enclosure material	Die cast aluminium alloy 380
Operating position	Any position
Operating rate	<= 120 cyc/mn
Repeat accuracy	0.4 %
[In] rated current	2.75 A 24 V DC
Local signalling	1 LED red DC 24 V
Contacts type and composition	2(NC-NO) DPDT Form ZZ snap action silver nickel contacts
Short-circuit protection	10 A cartridge overload and short-circuit protection gL
Mechanical durability	5000000 cycles
Setting	Internal
Product weight	4.6 lb(US)
Height	6.45 in
Depth	5.04 in
Width	4.56 in

Environment

standards	UL 508
product certifications	UL listed file E12158 CCN NKPZ and CCN NTHT CSA file LR25490
protective treatment	None
ambient air temperature for operation	10...185 °F
ambient air temperature for storage	10...185 °F
vibration resistance	2 gn IEC 68-2-6 40...150 Hz
shock resistance	50 gn IEC 58-2-27
NEMA degree of protection	NEMA 4/4X/13 UL 698

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.