

### General Specifications

**Motor Protection:**

Auto Restart/Polarity Protection

**Insulation Resistance:**

10M Ω or over with a DC500V Megger

**Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s**

**Allowable Ambient Temperature Range:**

K-L Class: -10°C ~ +70°C (Operating)  
 M Class: -10°C ~ +60°C (Operating)  
 -40°C ~ +70°C (Storage)  
 (non-condensing environment)

### Expected Life

**Failure Rate: 10%**

25°C 50,000 Hours

### Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0




Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061, AWG26, +Red, -Black

### Outline

Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



### Specifications


MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise (dB) <sup>*1</sup>	Mass (g)
		(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>		
05020GA-05L-AA-00	BM5020-01W-B30-L00	5	4.5 ~ 5.5	0.34	1.70	4600	4.6	0.13	.50	124	27.0	30
05020GA-12K-AA-00	BM5020-04W-B20-L00	12	4.5 ~ 13.8	0.07	0.84	3600	3.5	0.10	.30	75	20.0	30
05020GA-12M-AA-00	BM5020-04W-B40-L00	12	4.5 ~ 13.8	0.18	2.16	5600	5.6	0.16	.74	184	32.0	30
05020GA-24M-AA-00	BM5020-05W-B40-L00	24	12.0 ~ 25.2	0.08	1.92	5600	5.6	0.16	.74	184	32.0	30

Rotation: Clockwise label side

\*1: Average Values in Free Air

PWM/Locked Rotor/Tach Available

### Characteristic Curves





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.