



# Series 0513 Pin-Line Collet Sockets with Solder Tail Pins

## FEATURES:

- Rows of socket strips may be mounted on any centers and are end-to-end or side-by-side stackable for .100 [2.54] grid or matrix patterns.
- Available with solder tail or wire wrap pins. Consult Data Sheet No. 12014 for wire wrap pins.
- "Break" feature allows strips to be cut to the number of positions desired.

## SPECIFICATIONS:



- Body material is black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon.
- Pin body is Brass Alloy 360 1/2 hard per UNS C36000 ASTM-B16-00.
- Pin body plating is either 10  $\mu$  [.25 $\mu$ m] min. Gold per MIL-G-45204 or 200  $\mu$  [5.08 $\mu$ m] min. 93/7 Tin/Lead per ASTM B545 or 200  $\mu$  [5.08 $\mu$ m] min. Tin per ASTM B545 Type 1 over 100  $\mu$  [2.54 $\mu$ m] min. Nickel per SAE-AMS-QQ-N-290.
- 4-fingered collet contact is Beryllium Copper Alloy per UNS C17200 ASTM-B194-01.
- Contact plating is either 200  $\mu$  [5.08 $\mu$ m] min. 93/7 Tin/Lead per ASTM B545 or 200  $\mu$  [5.08 $\mu$ m] min Tin per ASTM B545 Type 1 or 10  $\mu$  [.25 $\mu$ m] Gold per MIL-G-45204 over 50  $\mu$  min. [1.27 $\mu$ m] Nickel per SAE-AMS-QQ-N-290. Heavy 30  $\mu$  [.76 $\mu$ m] Gold Plating also available.
- Contact current rating=3 Amps.
- Insertion Force=180 grams/pin; Withdrawal Force=90 grams/pin; Normal Force=140 grams/pin; based on a .018 [.46] dia. test lead.
- Operating temperature=221°F [105°C] Tin & Tin/Lead plating =257°F [125°C] Gold plating.
- Insertion Force=180 grams/pin; Withdrawal Force=90 grams/pin; Normal Force=140 grams/pin; based on a .018 [.46] dia. test lead.
- Accepts leads .015-.025 [.38-.64] in dia., .100-.146 [2.54-3.71] long.

## MOUNTING CONSIDERATIONS:

- Suggested PCB hole size=.030  $\pm$  .002 [.76  $\pm$  .05] dia.

All tolerances  $\pm$  .005 [.13] unless otherwise specified

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]



Note: Aries specializes in custom design and production. In addition to the standard products shown on this page, special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on quantities. Aries reserves the right to change product specifications without notice.

## ORDERING INFORMATION

XX-0513-1XXXX

No. of pins: 1 to 25  
Series  
Solder tail pin


Optional suffix:  
H=Heavy Gold on collet  
T=Tin collet/Tin shell  
TL=Tin/Lead collet/Tin/Lead shell

Plating:  
0=Gold collet/Tin shell  
0TL= Gold collet/Tin/Lead Shell  
1=Gold collet/Gold shell

Pin-Line collet sockets also available with wire wrap pins. Consult Data Sheet No. 12014.

"A"=NO. OF PINS PER ROW X .100 [2.54]  
"B"=(NO. OF PINS PER ROW - 1) X .100 [2.54]

## CONTACT DETAIL



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.  
<http://www.arieselec.com> • [info@arieselec.com](mailto:info@arieselec.com)

Bristol, PA USA  
TEL: (215) 781-9956  
FAX: (215) 781-9845



12013  
REV. E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.