


RP RIGHT ANGLE SMA BULKHEAD JACK
CRIMP TYPE CABLE 2/50 S
R300.124.323
SERIES REV POLARITY


NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-12.4	GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
V.S.W.R	TBD +	x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	TBD	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
VOLTAGE RATING	250	Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750	Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000	M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA	Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA	
MECHANICAL DURABILITY	100	Cycles
WEIGHT	5.2	gr
SPECIFICATION		

CABLES : **KX 21**
RG 178
RG 178 LC
RG 196

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	45	N Mini
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	27	N Mini
Axial force - opposite end	27	N Mini
Torque	NA	cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	NA	cm.N
Panel nut	150	cm.N
Clamp nut	NA	cm.N

CONNECTOR PARTS. MATERIALS

BODY	BRASS
OUTER CONTACT	
CENTER CONTACT	BRASS
INSULATOR	PTFE
GASKET	
OTHERS PIECES	BRASS

FINISH (all values are given in micrometers)

GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5
-
-
GOLD 0.2 OVER NICKEL 2

MASTRANO

ISSUE
0306C01
CREATION DATE
06/08/1998
FILE PART-NUMBER
98-0400-910


RADIALL®

The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product.

Connect to the future




R300.124.323
 ISSUE 0306C01 SERIES
 REV POLARITY



①


Slide ferrule and heatshrink sleeve
 onto cable .
 Strip the cable .
 -
 -



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.071	0.217	0.48	0	0.409
mm	1.8	5.5	12.2		10.4


②

Fan the braid .
 Push connector body under the braid .
 Slide ferrule over braid
 (in direction F)
 -
 -




③

Crimp the ferrule with crimping tool
 R282 211 000 (Hex. : 0.105) or
 crimping tool R 282 293 000 (M22520/5-01)
 + dies R 282 235 003 (M22520/5-03)
 Solder inner conductor .



④

Place the cap into body.
 Press cap flush or slightly below surface
 of body assembly .
 Slide sleeve over ferrule and heatshrink
 in place .
 -
 -
 -





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.