



## Main

Range of product	OsiSense XX
Sensor type	Ultrasonic sensor receiver
Series name	General purpose
Sensor name	XXR
Sensor design	Flat form 74 x 30 x 16
Detection system	Thru beam (need a transmitter XXTK1A3M12)
[Sn] nominal sensing distance	2 ft (0.61 m) fixed
Material	Plastic
Type of output signal	Discrete
Discrete output function	2 NC
Wiring technique	4-wire
Discrete output type	PNP and NPN
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Electrical connection	Male connector M12 4 pins
[Sd] sensing range	0...2 ft (0...0.61 m)
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

## Complementary

Enclosure material	ULTEM
Front material	Silicone
Supply voltage limits	10...28 V DC
[Sa] assured operating distance	0...2 ft (0...0.61 m)
Current consumption	40 mA
Maximum switching current	100 mA with overload and short-circuit protection
Voltage drop	< 1 V
Switching frequency	<= 40 Hz
Delay first up	100 ms
Delay response	10 ms
Delay recovery	10 ms
Marking	CE
Height	1.18 in (30 mm)
Width	0.67 in (17 mm)
Depth	3.35 in (85 mm)
Product weight	0.11 lb(US) (0.05 kg)

## Environment

standards	IEC 60947-5-2
product certifications	UL
ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)
vibration resistance	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
shock resistance	30 gn in all 3 axes 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
resistance to electrostatic discharge	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4

## Offer Sustainability

Not Green Premium product

Not Green Premium product

Compliant - since 1140 - Schneider Electric declaration of conformity

Compliant - since 1140 - Schneider Electric declaration of conformity

Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details

Reference contains SVHC above the threshold

Available

Available

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and

Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and

Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)


For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

### Contractual warranty

Warranty period

18 months

### Dimensions




### Minimum Mounting Distances




$\alpha \pm 8^\circ$

### Wiring Diagram



- (1) (+)
- (2) (PNP)
- (3) (-)
- (4) (NPN)

NPN, PNP, NC



- BN Brown
- WH White
- BU Blue
- BK Black



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.