



UHF CABLE PLUGS, REDUCING ADAPTERS

| Cable RG-/U | Conn Type | Cable Attachment | | Dimensions, inches (millimeters) | | | Construction Notes | | | | Military Number | Amphenol Number | Fig. |
|---|--------------|------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|------|------|----------------|--------------------|--------------------|------|
| | | Outer | Inner | a | b | c* | CAI | Pit. | Ins. | Other | | | |
| 8, 9, 11, 13, 63, 87A, 149, 213, 214, 216, 225 | Plug | Solder | Solder | 1.50(38.0) | .750(19.0) | .444(11.3) | C1, C2 | P4 | D30 | — | PL-259 | 83-1SP | 1 |
| | Plug | Solder | Solder | 1.50(38.0) | .750(19.0) | .444(11.3) | C1, C2 | P1 | D30 | IBM 480147 | PL-259 | 83-1SP-1050 | 1 |
| | Plug | Solder | Solder | 1.50(38.0) | .750(19.0) | .420(10.7) | C1, C2 | P1 | D24 | — | — | 83-1SP-15RFX | 1 |
| | Plug | Solder | Solder | 1.50(38.0) | .750(19.0) | .444(11.3) | C1, C2 | P1 | D1 | TFE Insulation | PL-259 | 83-822 | 1 |
| 58, 141 | Plug | Crimp | Crimp | 1.41(35.7)■ | .750(19.0) | .245(6.2) | C5 | P2 | D2 | — | — | 83-58DCP-2 | 2 |
| | Plug | Solder | Crimp | 1.38(35.1) | .716(18.2) | .212(5.4) | C5 | P1 | D24 | — | — | 83-58DCP-2RFX | 2 |
| | Plug | FCP | Pliers | 1.06(27.0)■ | .750(19.0) | .195(4.9) | C6 | P2 | D2 | No Soldering | — | 83-58FCP □ | 3 |
| | Plug | FCP | Pliers | 1.16(29.4)■ | .716(18.2) | .224(5.7) | C6 | P7 | D24 | No Soldering | — | 83-58FCP-RFX | 3 |
| 58, 62, 140, 210 | Plug | Solder | Solder | 1.68(42.8) | .781(19.8) | .257(6.6) | C2 | P1 | D30 | — | UG-111/U | 83-750 | 1 |
| Reducing Adapter For use on RG-55, 58, 141, 142 Cable (Except 55A) | | | | 1.00(25.4) | .438(11.1) | .206(5.3) | C2 | P3 | — | — | UG-175/U | 83-185 | 4 |
| | | | | 1.00(25.4) | .437(11.1) | .206(5.3) | C2 | P3 | — | — | — | 83-185-RFX | 4 |
| Reducing Adapter For use on RG-59, 62, 71, 140, 210 Cable | | | | 1.00(25.4) | .438(11.1) | .257(6.5) | C2 | P3 | — | — | UG-176/U | 83-168 | 4 |
| | | | | 1.00(25.4) | .437(11.1) | .257(6.5) | C2 | P3 | — | — | — | 83-168-RFX | 4 |

* accommodates cable diameter ▲ distributor stocked ■ includes outer female □ US patent 4,053,200



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.