

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AF	50	B2	REL PER ECR 11-022490	04NOV11	JR JH

SUGGESTED MATING TAB

SHOULDER MAY BE ELIMINATED IF NOT FEASIBLE

10.46 [.412] MIN CLEARANCE

1.02 [.040] / 0.76 [.030]

0.25 [.010] MAX CUT-OFF

8.25 [.325] MIN

6.43 [.253] / 6.27 [.247]

2.03 [.080] / 1.65 [.065] DIA HOLE

1.14 [.045] / 0.89 [.035] x 45°

3.48 [.137] / 3.33 [.131]

4.72 [.186] / 4.32 [.170]

8.05 [.317] / 7.80 [.307]

0.13 [.005] R MAX ON TOP

0.84 [.033] / 0.79 [.031]

10° ± 2°

- 1 - MATL: 1/2H BRASS OR NICKEL PL STEEL.
- 2 - NO BURRS PERMISSIBLE AT HOLE.
- 3 - MUST BE FLAT WITHIN 0.076 [.003] OVER THIS LENGTH.
- 4 - TIN PLATING IS REQUIRED ON BRASS WHEN TERMINAL TEMP. IS OVER 225°F.
- 5 - HOLE MUST BE SYMMETRICAL ABOUT TAB Q WITHIN 0.076 [.003]

* TO BE USED ONLY WHEN SHOULDER IS ELIMINATED.

7.62 [.300]

3.69 [.145]

19.58 [.771]

7.44 [.293]

3.68 [.145]

1.90 [.075]

0.33 ± 0.025 [.013 ± .001]

8.33 [.328] REF

SECTION D-D

4.83 [.190] / 4.19 [.165]

4.22 [.166] REF

SECTION B-B

- 1 CONTINUOUS STRIP ON REELS.
- 2 ACCEPTS [#16-#12] SINGLE WIRE SIZES AND COMBINATIONS OF TWO[#16'S] OR TWO[#18'S] OR ONE[#16 WITH ONE#18]. WIRE CRIMP WIDTH IS .140, F TYPE
- 3 FITS INSULATION RANGE 3.05-4.32 [.120-.170] DIA OR TWO AT 3.05 [.120] MAX. INSULATION CRIMP WIDTH .240 F TYPE

△ PRELIMINARY - NOT FOR PRODUCTION

2.54 [.100]

2.77 [.109]

SECTION A-A

7.49 [.295] / 6.86 [.270]

5.59 [.220] REF

SECTION C-C

△ 4	SILVER 0.00381 [.000150] MIN	1217095-3
	TIN 0.002032 [.000080] MIN	1217095-2
	-	1217095-1
	FINISH	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	JR RUTH	6/19/98	 TE Connectivity
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK	MS FEHER	6/19/98	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	J GILLESPIE	6/19/98	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25 [.010] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC	NAME		
MATERIAL H06 BRASS		FINISH	SEE TABLE		RECEPTACLE, POSITIVE LOCK, 6.35 [.250] SERIES
		WEIGHT	-		SIZE
		CUSTOMER DRAWING	SCALE	5:1	CAGE CODE
					DRAWING NO
					RESTRICTED TO
					A2 00779 C=1217095
					SHEET 1 of 1
					REV B2

1471-9 (3/11)

1217095

B

A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.